

MCPTJ-0.66/1.14KV采煤机橡套电缆

产品名称	MCPTJ-0.66/1.14KV采煤机橡套电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MCPTJ 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

MCPTJ-0.66/1.14KV采煤机橡套电缆

矿用采煤机橡套电缆;本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.38/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

UC (MC) -0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 16-50 GB12972.2-91 采煤机及类似设备电源连接线

UCP (MCP) -0.38/0.66 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 16-50

UCP (MCP) -0.66/1.14 35-95

UCPT (MCPT) -0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 16-95 GB12972.4-91 采煤机及类似设备电源连接线

MCPTJ-0.66/1.14KV采煤机橡套电缆

矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆

1 用途适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。

2 工作条件

2.1 额定电压U₀/U为3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV。

2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90 。

2.3 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

2.4 电缆的地线芯良好接地。

UYP (MYP) -3.6/6 矿用移动屏蔽橡套软电缆 16-50 GB12972.7-91
移动式地面矿山机械电源连接，环境温度下限-20

UYPT (MYPT) -3.6/6 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

UYPD (MYPD) -3.6/6 矿用移动屏蔽橡套软电缆 移动式地面矿山机械电源连接，环境温度下限-40

UYDPT (MYDPT) -3.6/6 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆UZ (MZ) -0.3/0.5 电钻用煤矿用电缆 2.54
GB12972.8-91 井下电钻电源连接线，橡皮绝缘，氯丁护套，具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。

UZP (MZP) -0.3/0.5 电钻用屏蔽煤矿用电缆 2.54 GB12972.8-91
井下电钻电源连接线，橡皮绝缘，氯丁护套，具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。

UY- (MY) 0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 4-70 GB12972.5-91 井下各种移动采煤设备电源连接线

UYP (MYP) -0.38/0.66 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 4-70

UYP (MYP) -0.66/1.14 10-95

UYPTJ (MYPTJ) -3.6/6 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 25，35，50 GB12972.6-91
井下移动变压器及类似设备连接线