

# 新乡标书制作公司 新乡标书代写公司 吾魏咨询一站式投标

产品名称	新乡标书制作公司 新乡标书代写公司 吾魏咨询一站式投标
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	459.00/件
规格参数	品牌:吾魏咨询 类型:大中小企业 服务地区:全国
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

吾魏咨询有着丰富的招投标成功经验积累了大量资源，业务覆盖，新乡标书制作、新乡工程预算、新乡竣工结算、新乡投标书制作、新乡电子标类标书全程制作加密上传，新乡标书制作一站式服务，原创精品标书，杜绝标书雷同。专业标书制作团队，24小时标书加急制作服务，标书制作覆盖数十个大行业及数百个细分行业，选择吾魏咨询，体验企业轻松竞标成功。

### 空调设备电气安装

#### 1、线管安装

线管按规范要求采用镀锌钢管。镀锌钢管应无折扁和裂缝，管内无铁屑和毛刺，切断口平整，管口光滑。连接方式为套管连接，紧定螺钉拧紧。套管长度宜为管外径的1.5~3倍，管与管的对口处应位于套管的中心。

管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。

当钢管与设备直接连接时，应将钢管敷设到设备的接线盒内；当钢管与设备间接连接时，对室内干燥场所，钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备的接线盒内，且钢管管口应包扎紧密；对室内潮湿场所，钢管端部应增设防水弯头，导线应加套保护软管，经弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒。与设备连接的钢管管口与地面的距离应大于200mm。镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。

#### 2、桥架安装

安装桥架时，支、吊架间距不超过1.5米，但每段之间不少于2个；所有支架、吊架均有可见的接地，每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直，水平偏差不超过5mm，垂直偏差不超过0.15%，拐角内边处做成45度，连接螺丝从里往外穿。

### 3、布线

导线要留有适当的余量，接线盒内一般预留长150毫米，配电箱内预留箱周长的二分之一。同时须注意：同一交流回路的导线必须在同一管内；不同回路或不同电压的导线，不得穿于同一管内；每一回路导线要对应编号，垂直管路中的导线，当长度超过30米时，导线在过渡盒管口处加以固定。

### 六、工程质量保证措施

“质量是企业的生命。”必须贯彻以预防为主，把质量管理从事后的检验转变为事先控制工序及影响质量的因素，把质量事故苗头消灭在萌芽状态中，通过预控体的手段达到预定的目标。建立公司质量控制体系和施工现场质量保证体系（见框图），确保工程质量必须做好质量管理、质量保证、质量控制、质量检查、质量评定等工作，以达到工程质量优良的目的。