

双组份聚氨酯密封胶A双组份密封胶防水性好A双组份密封胶厂家

产品名称	双组份聚氨酯密封胶A双组份密封胶防水性好A双组份密封胶厂家
公司名称	衡水广锐橡胶制品有限公司
价格	155.00/桶
规格参数	品牌:衡广锐 型号:AB双组份密封胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡秦家南田村
联系电话	13273331813

产品详情

双组份反应固化型密封胶

双组份聚氨酯密封胶属于双组份反应固化型，由A、B两组份组成。

聚氨酯建筑密封膏属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。

原理

基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。

接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。

多孔表面涂胶前需先涂底涂料。

底涂料只需涂刷一薄层,待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。(本公司有配套的各种底涂料供给)。

特点

优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

本公司主要生产和销售：

一、橡胶产品：橡胶支座，橡胶垫块，橡胶气囊充气芯模，帘布橡胶板，橡胶止水带，加工订制橡胶异型产品

二、防水材料：单（双）组份密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，泡沫棒，桥梁台座止浆条，遇水膨胀止水条，沥青胶泥等

三、公路/桥梁产品系列：抗震拉杆，抗震锚栓钢套筒，集水井，桥梁接线箱，渗水弹簧管，桩基声测管

，
预应力塑料（金属）波纹管，桥梁盆式支座，桥梁伸缩缝，护栏支架，临时支座，钢纤维，泄水管等产品

四、承揽施工业务：更换桥梁支座，桥梁伸缩缝安装施工等，施工班组

期待与您的合作