

，专业供应陶瓷纤维板（欢迎来电咨询）

产品名称	，专业供应陶瓷纤维板（欢迎来电咨询）
公司名称	济南火龙热陶瓷有限责任公司
价格	10.00/个
规格参数	粘合材料类型:纤维类、其他材质 类别:陶瓷胶粘剂 品牌:火龙HLGX
公司地址	济南历下区解放东路61号
联系电话	18053106236

产品详情

粘合材料类型：纤维类、其他材质 类别：陶瓷胶粘剂 品牌：火龙HLGX
拉伸强度：0（MPa） 剪切强度：0（MPa） 使用温度范围：0（ ）
CAS：0

产品说明：为非脆性材质，韧性好，耐压强度高、平整度好、尺寸规整、机械加工性能优良，可任意裁切。使用温度为950、1050、1000、1200。是窑炉等热工设备壁衬、背衬的理想选材。

产品特点：耐压强度高、使用寿命长；低热容量，低热导率；非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能。

典型应用：水泥等建材行业窑炉的背衬保温；石化、冶金、陶瓷、玻璃行业的窑炉背衬保温；热处理窑炉的背衬保温；有色金属行业背衬保温；高温反应、加热设备背衬保温隔热；建筑物外墙高温防火、隔音降噪；电器元件绝缘板和防火板。

技术指标technical index：

陶瓷纤维复合绝热板	
ceramicfiber composite insulation board	
产品代码code	hlgx-864
工作温度service temperature	850
加热永久线变化 shrinkage on heating	-2%

(600 × 6h)		
理论导热系数	(200)	0.022
	(400)	
thermal conductivity	(600)	0.025
(w/m.k)		0.030
体积密度 (kg/m ³) density		350
抗压强度 (25%) compressive strength		1.2mpa
有机物含量 (%) organic content		0.8%
常规规格 (mm) dimension	300 × 300/300 × 400/400 × 500/500 × 500 × 5/10/15/20/30/ 45/50	
包装形式package	纸箱carton	

联系方式

联系人：陈鹤部门：职位：总经理经营地址：中国山东济南市历下区历下区解放东路61号邮编：250014
 公司电话：86 0531 81187218传真：86 0531 88921561 免费试用电子传真手机：13954166209
 电子邮箱：88921561@163.com公司主页：www.huolongwool.com