

# 广州产LED室内超薄全彩显示屏PH10

产品名称	广州产LED室内超薄全彩显示屏PH10
公司名称	广州创美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:其他 型号:COL-FSW-2844B
公司地址	广州市番禺区大龙街罗家村工业区罗家商业6号楼
联系电话	86-020-86605818/28/38-8025

## 产品详情

是否提供加工定制：是

种类：LED幕墙屏

像素直径：3 (mm)

屏幕尺寸：600\*600 (英寸)

像素：3合1

安装方式：落地式

品牌：其他

显示颜色：全彩

像素间距：18.75 (mm)

亮度：超高亮

分辨率：32\*32

型号：COL-FSW-2844B

显示方式：静态显示

模组尺寸：300\*300 (mm)

灰度：4096

使用环境：半户外

led数字幻彩幕墙显示屏/超薄网格透视结构设计

### 产品特点

1.smd三合一全灌封的网格透视结构设计;

2.高亮度,平整性好;

3.安装简单迅速,重量轻;

4.户外防水性佳,防护等级ip65

5.租赁演出屏幕的理想选择

### 产品参数

型号	col-fsw-700b	col-fsw-2844b
像素点距(mm)	37.5	18.75

led规格	超高亮 smd	5050 smd
像素组成	3合1	3合1
像素密度(点/m2)	700	2844
尺寸(mm)	600*600	600*600
分辨率(l*w)	8*8	8*8
扫描模式	静态	1/4
亮度(cd/m2)	1300	1800
最小视距(m)	40	20
箱体材质	铝合金	铝合金
箱体重量	9kg	10kg
功耗	max.210 w/m2	max.360 w/m2
	average.120 w/m2	average.180 w/m2
颜色种类	16.7百万种	16.7百万种
防护等级	ip55	ip55
可视角度	水平.1350垂直.1100	水平.1350垂直.1100
灰度等级	4096级	4096级
工作温度	-450c~600c	-450c~600c
工作湿度	10%~90% rh	10%~90% rh
使用寿命	100,000小时	100,000小时
工作电压	ac220v/(110v) ± 15%,47~63 hz	ac220v/(110v) ± 15%,47~63 hz
控制系统	计算机控制系统/sd卡系统	计算机控制系统/sd卡系统
系统平台	windows 98或以上	windows 98或以上
有效控制距离	100m(网线), 100m(使用单模或多模光纤)	100m(网线), 100m(使用单模或多模光纤)
可用视频源	dvd,vcd,vcr,tv,pal/ntsc制式摄影机	dvd,vcd,vcr,tv,pal/ntsc制式摄影机

#### 公司简介：

[科而美]广州创美电子有限公司在中国广州--广州市创美工业园正式注册成立.广州创美电子有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业.主要生产led电子屏幕及led灯饰等专业产品.长期

以来，公司致力于高科技、高质量产品的研发与生产并依托精深的技术力量、优势的价格体系以及完善的售后服务，精心打造了市场管理、研发管理、生产和工程安装指导、财务管理等多个专业平台。由此相继推出了适应市场需求与客户要求的“点”、“线”、“面”系列产品，广泛应用于娱乐场所、建筑物、广告招牌以及各种场所的灯饰装饰并远销于马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国、新加坡、斯里兰卡、俄罗斯、乌克兰、哈萨科斯坦、埃及等多个海外国家及国内各大城市。

创美座落于白云区广花二路石马创美工业园，占地3000多平方米，拥有1000平方米现代化的无尘电子车间，其中包括高速富士smt贴片机、雅马哈smt贴片机、回流焊机、波峰焊机等各种世界先进的设备，实现了产品电子元器件的自动化生产。

公司地址：广州市白云区广花二路桃源西街13号创美工业园

电话号码：0086-20-8660 5818 / 8660 5828 / 8660 5838 /

8660 5228

传真：0086-20-8660 5808

邮箱：charming-light@vip.163.com

网址：www.charming-lighting.com