

Q671X气动软密封蝶阀

产品名称	Q671X气动软密封蝶阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、Q671X气动软密封蝶阀概述

铸铁气动蝶阀，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、Q671X气动软密封蝶阀特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、Q671X气动软密封蝶阀主要结束参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000		
公称压力PN (MPa)	0.6		
密封试验(MPa)	0.66		
强度试验(MPa)	0.9		
适用温度	丁腈橡胶：-40		
适用介质	水、空气、天然		
泄漏率	符合G		
驱动方式	蜗轮传动		

四、Q671X气动软密封蝶阀主要零部件材料

零件名称	
阀体	
蝶板	
阀轴	
密封圈	
填料	

五、Q671X气动软密封蝶阀执行标准

制造标准	
法兰标准	
结构长度标准	
检验标准	