

## PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀

产品名称	PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀配有电机和液动装置，通过电机的正反转控制液压装置使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，通径范围：DN 50 ~ DN1400，使用温度：-30~+425 ，公称压力：0.6 ~ 1.6MPa。应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸、市政污水处理、电站、水处理等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀主要零部件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273X/H/Y电液动闸板阀、电控液动耐磨闸板阀主要性能规范:

公称压力  
壳体试验  
密封试验  
工作温度  
适用介质

PN  
1.5XPN  
1.1XPN  
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封  
纸浆、污水、煤煤气等

PZ273X/H/Y????????????????????????????????(mm)

公称压力PN10 ( 1.0MPa )

DN ( mm )	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
DN500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
DN600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
DN700	127	800	840	1700	24-M27	600	790
DN800	127	898	950	2000	24-M30	680	850
DN900	154	998	1050	2300	28-M30	680	900
DN1000	165	1110	1160	2500	28-M30	700	1050