

2023德国西门子S7-200PLC西门子山东淄博市总代理

产品名称	2023德国西门子S7-200PLC西门子山东淄博市总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

2023德国西门子S7-200PLC西门子山东淄博市总代理

SIEMENS 可编程控制器

1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.**、 3A、 **、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、 变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、 VC、 SC）6、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、 伺服驱动： 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

概述

数字量输入模块

8 通道数字量输入模块 DI NAMUR EEx I，用于评估 NAMUR 传感器，已连接和未连接触点，也可用作计数器或频率表可设定连接:

NAMUR 传感器 ON/OFF

NAMUR 转换触点

单触点连接（机械 NO 触点）

转换触点连接（机械转换触点）

单触点不连接（带单一连接的机械常开触点）

转换触点不连接（机械转换触点）

计数功能：可选择使用 2 个通道来记录计数器脉冲和进行频率测量

短路和断路监视

数字量输出模块

4 通道数字量输出模块 DQ EEx i，23.1 V DC/20 mA、17.4 V DC/27 mA、17.4 V DC/40 mA 或 25.5 V DC/22 mA，通过高信号或低信号进行外部执行器关断（H/L 关断）

通过外部本安型信号无负载切换输出

通过用 4 DQ 17.4 V DC/27 mA 或 4 DQ 17.4 V DC/40 mA 并联一个执行器的两个输出来增加电源

短路和断路监视

2 通道数字量输出模块 DQ Relay EEx e，例如，用于切换电磁阀、直流接触器或信号灯

可以插入到 TM-RM/RM 端子模块上

输出电流高达 2 A，2 点继电器输出都为 60 V UC

可安装在最高 Ex 区域 1 的环境中

能够在—个站中混合本安型和非本安型信号

其它功能

4 DQ EEx i 模块的执行器关闭功能

4 DQ EEx i 模块配有关闭功能。这样就可以不依靠自动化系统（控制器）实现外部执行器关断。

电子模块的执行器关断输入—旦出现了本安型关断信号（“高电平”或“低电平”），输出就被停用。

为此可以将多个 DQ

模块合并到—个关断组中。用于关断设备的本安电源通过监视器模板或单独的本安电源提供。