

东莞 支持混批企鹅干燥机 企鹅牌干燥机

产品名称	东莞 支持混批企鹅干燥机 企鹅牌干燥机
公司名称	东莞市黄江井田空压机设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇东进路28号一楼
联系电话	86-076983604363 13712861970

产品详情

重量：	- (kg)	功率：	咨询 (w)
类型：	真空冷冻干燥机	型号：	冷冻干燥机
尺寸：	- (mm)	适用范围：	凿岩机用、风动工具、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他
品牌：	企鹅	加工定制：	否

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

冷冻式干燥机工作原理是压缩空气首先进入预冷却器进行初步冷却，再引入气对气热交换器（回热器），由冷却的排出空气进一步降温，并将冷凝出的水排出机外。然后流入气对制冷剂的热交换器（蒸发器），由制冷系统进一步冷却。压缩空气经过预冷却器、回热器和蒸发器逐步冷却后，空气中水汽凝结成液态水珠，经气液分离器的作用，分离出液态水。经过气液分离器的干燥冷却空气通过气对气热交换器（回热器）的另一流程，在离开干燥机时被升温。制冷压缩机采用泰康(tecumseh)、比斯图 (bristol)、法国美优乐 (maneurop) 等公司中高温型全封闭制冷压缩机。运转稳定，噪声低，性能可靠，省电，寿命长。热交换器，冷凝器选用优质，高效螺纹管，传热系数高，因而体积小，结构紧凑，筒体材料选用不锈钢或碳钢，可避免对压缩空气的二次污染。制冷控制元件均采用世界上最先进的丹麦丹佛斯 (danfoss) 和美国艾可 (alco) 制冷元件，性能优良。具有热力膨胀阀的节流降压功能，热气旁通阀的能量调节功能，水量调节阀的水量调节功能，油分离器是冷冻油分离保护功能，冷媒高低压控制器的冷媒高低压保护等功能。气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器，具有气液分离效果彻底

，避免水份的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果的重要作用。它比旋风分离器分离效率更高，同时又比过滤式气液分离器使用成本低，具有较高的性能价格比。