

汕头供应制罐机械 制罐机械

产品名称	汕头供应制罐机械 制罐机械
公司名称	汕头市新青罐机有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:制罐机械 品牌:NEWDODO
公司地址	汕头市金平区金园工业城第七片区2号
联系电话	0754-88204368 13502982200

产品详情

是否提供加工定制：是
型号：NEW DODO-500
适用范围：其他

种类：制罐机械
电压：380（V）
产品用途：罐身焊接机

品牌：NEW DODO
功率：35（kw）
外形尺寸：3000X3200X2200（mm）

包装：出口包装

名称:new dodo-500全自动电阻焊罐身焊接机

本机适用于制作金属罐身、集自动成圆、焊接、补涂为一体的全自动高速制罐设备。

主要特性：

- 1) 触摸式面板人机介面，相关的调整或报警，只需在面板上触摸即可。
- 2) 伺服马达控制系统，静音无音。
- 3) 电子式静态可调式变频电源。
- 4) 故障自动侦测系统，自动报警并提供排查方案。
- 5) 铜线压扁采用陶瓷滚轮，大幅增加绝缘性及降低损耗。
- 6) 罐道输送系统采用陶瓷组合而成，耐磨耗。
- 7) 下焊轮标准为水银式，可选购无汞焊轮。
- 8) 下焊臂可适用于粉末喷涂形式或nordson内喷涂形式。

9) 烘干系统可选用电磁烘干或煤气烘干形式。

型号：new dodo-500

焊接速度：70m/min(max)

生产效率：500罐/分钟

焊点间距：0.5-0.9mm

搭接宽度：0.25-0.4mm

材料厚度：0.14-0.28mm

罐身内径：52-99mm

罐身外高：60-150mm

制罐材料：电镀锡板，电镀镍板

镀锡量：锡5#-100#

硬度：t2.5-dr8

铜线直径：1.24mm- 1.38mm

输入电源：三相，电压：380v，频率：50hz,总功率：35kw

焊接频率：200-750hz

冷却水：500kpa, 12-18℃, 20l/min

压缩空气：500kpa, 800l/min

外形尺寸：3000 x3200 x2200mm

所需设备性能超出表中参数者，欢迎提出要求另行洽谈。

技术参数：

型号	new dodo-500
焊接速度	70m/min(max)
生产能力	560罐/分钟
焊点间距	0.5-0.9mm
搭接宽度	0.4mm
罐身内径	202(52)-401(99mm)
罐身外高	60-150mm
制罐材料	电镀锡板，电镀镍板

材料厚度	0.14-0.28mm
镀锡量	锡5#-100#
硬度	t2.5-dr8
铜线直径	1.24mm , 1.38mm
输入电源	三相 电压：380v 频率：50hz 总功率：60kw
焊接频率	200-750hz
冷却水	500kpa , 12-18 20l/min
压缩空气	500kpa , 800l/min
外形尺寸	3000 x 3200x 2200

所需设备性能超出表中参数者，欢迎提出要求另行洽谈。产品按我司最新技术标准设计制造，结构如有修改，如不另行通知。