

MURATA XM0860SH PHEMT单刀双掷开关 射频开关 模拟开关

产品名称	MURATA XM0860SH PHEMT单刀双掷开关 射频开关 模拟开关
公司名称	上海甲维实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:射频IC 品牌:CETC 型号:K245
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼261室
联系电话	暂无

产品详情

类型：射频IC

品牌：CETC

型号：K245

封装：QFN1*1-6L

批号：2011

种类：其他

中国电科通讯产品目录

通信、基站用开关（base station switch）

适用于多种通信系统，包括gsm，cdma，td-scdma，pcs，wlan等

型号	简介	频率 (ghz)	插入损耗 (db)	隔离度 (db)	输入3阶交调 点	输出1db压缩 点	功率
k112	2w单刀双掷	dc~3.0	0.25-0.4	30-25	50	32	2w
k245	phemt单刀双掷	dc~3.0	0.3-0.6	30-20	50	22	26db
k222	高隔离单刀双掷	dc~4.0	0.8-1.0	55-40	46	27	1w
k122	高隔离单刀双掷	dc~4.0	0.8-1.0	45-35	46	27	1w
k208	phemt高隔离	dc~5.0	0.9-1.5	67-50	46	27	2w
k238	单刀三掷	dc~6.0	0.5~0.85	26-28	50	29	1w
k118	5w单刀双掷	dc~2.5	0.3-0.5	30-20	60	37	5w
k230	10w单刀双掷	dc~2.5	0.6-0.9	33-25	70	40	10w
k249	5w单刀双掷	dc~2.5	0.3-0.6	30-19	60	37	5w
k259	单刀十掷	dc~3.0	0.3-0.6	33-25	60	37	2w

滤波器及双工器

适用于汽车电子、cdma、wcdma等

型号	简介	中心频率 (ghz)	插入损耗 (db)	隔离度 (db)
ndf-8988	band v双工器	881 . 5&836.5	1.8-2.3	27-55
ndf-8998	band v双工器	836.5&881.5	1.8-2.3	28-56
ndf-8900	一进两出双工器	836.5&881.5	1.8-2.3	25-54
声面滤波器	压电滤波	30mhz-2.4ghz	2-35	28-56
声表谐振器	讯号-机械-讯号	50mhz ~ 1.6ghz	0.5-15	25-54

晶体系列

适用于汽车电子、通信、小家电等行业

类别	封装尺寸	
smd crystal	8045;7050;6035;5032;4025;3225;2520;2016;1612	8—150
smd oscillator	7050;7050;5032;3225;2520;full size/half size 14pin/8pin	1—150
smd vcxo	7050;5032; full size/half size 14pin/8pin	1—500
smd tcxo	3225;full size/half size 14pin/8pin	16—300
tuning fork	10*3; 8030; 6020	3—200

公司名称：上海甲维实业有限公司

公司地址：上海市张掖路355号b区3层

公司网址：www.youkey-china.com

公司邮箱：shanghai@youkey-china.com

公司电话：021-54780020传真：021-54780031

联系人：邹先生13661713225