

# 共箱封闭母线槽销售 江西共箱母线 华威电气设备

产品名称	共箱封闭母线槽销售 江西共箱母线 华威电气设备
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

封闭式母线槽在供电系统中分开设置

在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。封闭式母线槽外壳的表面处理是一项很重要的工作，它包括酸洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程，采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳，其表面附着力强保持时间久，并能起到绝缘作用，封闭式母线槽是由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。

封闭式母线槽应用的场所是低电压、大电流的供配电系统，一般安装在电气竖井内，使用单一的中心母线系统向每层楼配电。封闭式母线槽系统可由多种母线单元组成，直线型母线单元是用于延长供配电线路，带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。始端母线单元与始端进线箱配套组成母线与电缆的连接部件，始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。

母线槽通电性能及允许温度

母线槽一般会选用的铜排或铝合金排作为导体，为防止母排表面氧化，江西共箱母线，会在母排表面进行镀锡或镀银处理。母线槽采用闪镀的方式进行表面处理，尽管处理成本降低了，但是对母排耐腐蚀性能并无明显改善，使得母线槽在通电使用短短几年内，出现腐蚀氧化，通电性能大大降低。母线槽是由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。

母线槽可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。电阻达不到导电率的要求，所以必须要使用紫铜，共箱母线厂家，且含量越高越好。母线槽通电性能不佳，在使用过程中，还容易出现温升过高，甚至发生短路及造成事故损失

## 母线槽接触面积及应力标准

母线槽与外壳均紧贴在一起，故能承受较大的电动应力和热应力，并能将导电排所产生的热量迅速散发，载流量大。接头用绝缘螺栓紧固，同时采用双连接铜排连接，有效增加了接头接触面积，大大降低了接头部位温升。母线槽的整体结构强度的设计除需在故障情况下，电动力和热应力的效用而不使其变形，保障与带电导体有足够的电气间隙和爬电距离外，还要保障承受正常和重机械负载效用劲的情况下，处于安全办公状态。

母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，共箱封闭母线槽销售，通用性较强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发。母线干线用于正常机械负载，则需至少4倍单元长度的质量施行考核，假如指明母线干线用于重机械负载。电气间隙和爬电距离达到要求，不会导致进出单元插入的变形

共箱封闭母线槽销售-江西共箱母线-华威电气设备由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司位于江西省南昌经济技术开发区麦园路南口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华威电气设备在输电设备及材料中享有良好的声誉。华威电气设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华威电气设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。