

# 车间油烟净化安装 苏州艾特源暖通工程

产品名称	车间油烟净化安装 苏州艾特源暖通工程
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

## 产品详情

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，苏州市吴中油烟净化安装报价，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

### 风管及部件的安装

风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架，垂直风管应采用抱箍支架，风管 $b > 800\text{mm}$ 应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架，支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

施工质量控制管理把我以下几点：采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求；风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求；成品管的保护工作；风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，车间油烟净化安装报价，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定；风管连接口要严密，法兰不能错位安

装，插条式连接要牢固严密；安装后的风管布局要美观，支架、风管不能有倾斜现象；

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

风管连接：

、在选用PVC及铝合金成形连接件时，厂房油烟净化安装报价，应注意连接件壁厚，插接法兰件的壁厚应大于等于1.5mm，管板厚度与法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量，插件面应涂满胶粘剂；

、主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他连接件，连接件四角处；应涂抹密封胶，主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上，再扳边固定；

风管吊装：

、按系统编号和标记进行安装；检查安装部位分管的尺寸，法兰安装是否正确；风管及法兰制作允许偏差是否符合规定；风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。

、吊装风管，在风管下安装横担和防震垫，用平垫、弹垫、螺母固定横担。

、按设计要求安装连接风管、通风系统部件，对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，酒店油烟净化安装报价，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

装配式洁净室围护结构不严密

1、表现形式：洁净室的壁板、顶棚等部位的接缝处漏风，室内静压偏低。

2、危害性：洁净室由于围护结构不严密导致风量泄漏，室内静压偏低，使洁净度的精度受到影响。

3、产生的原因分析：

- 、壁板或顶板的外形尺寸偏差大；
- 、壁板的两边企口密封得不严密；
- 、顶板与骨架密封的不严密；
- 、壁板与顶板连接未密封；
- 、顶棚或壁板与照明灯具、传递窗等部件未密封；
- 、穿越壁板、顶棚的各种管路的孔洞未密封；

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

### 旋流风口

出风是旋转射流，诱导比大，速度衰减大，可用于大风量、大温差送风，安装在天花板上或顶棚上。适用于下送风。

### 送风孔板

送风速度3m/s以上孔板，送风温差大于等于3℃，出现平行流，适于超静音空调要求。小风速、衰减好，舒适度高。送风均匀，速度衰减快。

车间油烟净化安装报价-苏州艾特源暖通工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。艾特源暖通——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州吴中区木渎镇华夏五金城13幢15号，联系人：刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。