

EI35低频阻燃插针式电子电源变压器，质量好，供货快(可

产品名称	EI35低频阻燃插针式电子电源变压器，质量好，供货快(可
公司名称	深圳市鸿展兴业电子有限公司
价格	7.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪村金鹏工业区熙骏工业大厦六楼
联系电话	13713531957 15919993553

产品详情

加工定制：	是	应用范围：	通讯
品牌：	鸿展兴业	型号：	EI28-66
频率特性：	低频	电源相数：	单相
铁心形状：	EI型	冷却形式：	液/油浸式
铁心形式：	心式	绕组形式：	自耦
防潮方式：	开放式	冷却方式：	油浸自冷式
外形结构：	立式	电压比：	可以定做（V）
效率（ ）：	98	额定功率：	3（KVA）

ei型变压器(又名电源变压器、低频变压器)

此变压器产品铁芯采用低功耗的优质高硅取向硅钢带卷绕成形，

有以下特点：

- 1，空载损耗小、温升高、噪音小、漏磁小、工作效率
- 2，直流叠加特性高;抗电强度高,
- 3，绝缘电阻大;恶劣环境下稳定性好,可靠性高。
- 4，高结构简单、价格便宜，等特点.

可按客户要求定制

应用于：

此变压器广泛应用于各类灯饰电源、音响器材、dvd机、多媒体音响、电视机、小型充电机、美容美发设备、仪器仪表设备、舞台灯光设备、照明控制线路、空调设备控制线路、医疗设备、监控设备、自动化设备控制线路、机械控制线路、节能设备控制线路等各种设备的小电源。

技术指标

1输入额定电压：单相220v~230v或110v~120v或380v.50hz -60hz,多相也可以,由客户来定

2输出电压：根据客户的参数来定

3温升：<85

4波形畸变：<0.1%5绝缘强度：2000v，1分钟无击穿6绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2m

使用条件：1环境温度：-15 ~ +40

鸿展兴业产品：质量保证2年服务好、效率高、高质量

致尊敬的客户：输入输出多少v,多少电流，线长多少，多少组输出...等等都可以定做、需要其他参数变压器朋友
浏览本站信息或者直接咨询我司，谢谢者充圳0电 r 4的求w7，
技术参数

铁芯型号	输入/输出电压	铁芯迭厚	最大输出功率
ei28	输入电压可满足不同区域之需求：ac 240v-230v-220v-120v-115v-110v-100v亦可依客户之特殊要求设计。 输出电压依客户要求可为ac 0-380v (dc 0-50v) 任一电压，最多可输出12组电压。务等铁观器3可i同0圳表	7-15mm	1.2w
ei35		10-15mm	2w
ei41		13-28mm	12w
ei48		16-30mm	20w
ei54		18-36mm	35w
ei57		19-38mm	50w
ei60		25-30mm	40w
ei66		22-45mm	90w
ei76		26-56mm	180w
ei86		36-55mm	200w
ei96		50-67mm	400w
ei105		38-70mm	600w
ei114		50-80mm	850w
ei133		55-90mm	1500w
ei152		70-100mm	2400w
ei162		55-100mm	2700w

产品图片