

公司脱硝喷枪供应商 脱硝喷枪供应商 北科环保

产品名称	公司脱硝喷枪供应商 脱硝喷枪供应商 北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

喷枪特点：

- 1、流量调整范围较大，且喷雾角度变动小。
- 2、喷雾形状全区域内的粒径均匀。
- 3、流量分布均等，适合于多数喷嘴排列使用，喷射距离远，穿透力强。
- 4、异物通过径大，不易阻塞。
- 5、结构简单，便于维护
- 6、可移动式卡箍设计，安装拆卸更加方便快捷，大大节省安装、维修工作量。
- 7、喷枪可采用气缸推进系统，方便喷枪自动推进，延长喷枪使用寿命。

喷枪材料:

选用316SS、316L、310SS或钛合金，耐磨、耐腐蚀，脱硝喷枪供应商，以适应不同的工况要求。

空气雾化喷枪FM的基本结构：

喷枪由喷头、调节机构和枪体三部分组成。空气喷枪的分解结构静电喷枪，液体静电喷枪，自动静电

喷枪，喷涂设备，涂装设备，烤漆设备，脱硝喷枪，生产线，往复机，意大利ITTU氟碳涂装设备，金昊喷涂设备，snrc脱硝喷枪供应商，四川强强机械

(1) 喷头 喷头由涂料喷嘴、空气帽和针阀等组成，自动式脱硝喷枪供应商，是决定涂料雾化及喷雾图形的关键部件。

1. 涂料喷嘴。一般由合金制造，为提高其使用寿命，还经过热处理。喷嘴的口径从0.5~5mm有多种规格。易雾化的涂料命名用较小口径，黏度高、不易雾化的偷漏税主料使用较大口径的喷嘴。

2. 空气帽。主要作用是将涂料雾化，并形成所要求的喷雾图形及效果。空气帽上有喷出压缩空气的中心孔、侧面孔和辅助空气孔。孔的位置、数量和孔径等因用途不同而各有并异，尿素脱硝喷枪，空气帽种类多。涂料喷嘴的涂料通道与空气通道构造，工作时压缩空气从空气帽中心喷出，在涂料喷嘴喷口外侧和中心孔中孔内环之间形成一个气柱并在涂料喷嘴的前端形成负压区，负压的作用使涂料吸出并喷成圆的喷雾图形，这一过程称为“一级雾化”。从侧面喷气孔喷出的空气还会在空气帽的表面形成一个气垫，有助于保护空气帽表面的清洁。空气帽侧而孔的作用。辅助空气孔喷出的压缩空气使空气帽喷出的空气量与压力均衡，起调节喷雾图形的大小并保持稳定的作用，还可促进涂料雾化并吹掉喷嘴上的残余涂料。

应用行业

1. 高炉炉顶喷雾降温

2. 电厂脱硝

3. 水泥厂脱硝

4. 垃圾焚烧炉脱硝和降温冷却

5. 循环流化床脱硝和降温冷却

6. 玻璃，烧结，化工等行业高温烟气喷雾降温

流量空气雾化喷嘴采用多级雾化，喷雾功能强大，适用于火力发电厂除尘脱硫及其它化工厂、水泥厂除尘环保工程。

设计特点：

可以采用蒸气或空气作为第二流体的双流体喷嘴

三级雾化以达到高雾化性能

在恶劣的环境中提供高可靠性的工作

合理的设计减少了压缩空气的使用量

喷雾性能：

喷雾区域：空心锥和扁平扇形

喷雾角度：20°到90°(根据需求可以提供其它角度)

流量：2.0到80L/min

公司脱硝喷枪供应商-脱硝喷枪供应商-北科环保由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。