

桂吉铸造公司 如何选择铝艺围栏 淮安铝艺围栏

产品名称	桂吉铸造公司 如何选择铝艺围栏 淮安铝艺围栏
公司名称	临朐县桂吉铁艺铸造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县王庄工业园
联系电话	15264657988 15264657988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临朐县桂吉铁艺铸造厂

铝艺护栏的主要材料是铝，铝艺护栏要进行粉末喷涂的原因也主要是因为铝的性质。

铝是具有银白色光泽比较活泼的轻金属，其耐蚀性具有以特点：

一、纯度越高，耐蚀性越好，主要是因为纯铝在空气之中与氧发生作用，在铝表面生产一层很薄的致密自然氧化膜，比其它金属氧化膜生成的快而且厚的多，进而阻止了空气中有害气体和水分的进一步腐蚀，起到了保护作用。

二、机械强度高，但耐蚀性低。纯铝的耐蚀性虽好，但机械强度差，这在一定程度上制约了铝的应用，为此，人们在铝中加入适量的镁、铜、锌等其他金属，制成各种类型的，使铝的机械强度大大提高，应用范围大大扩大，但耐蚀性比纯铝差，因而就有可能因氧化而受腐蚀。这就需要进行粉末涂装对铝加以保护。

铝艺护栏的设计标准：标抗水平荷载：住宅建筑不应小于500N/M，人集中的场所不应小于1000N/M。护栏材料应选择具有良好的耐候性和耐久性材料，铝艺围栏哪个牌子好，阳台、外走道和屋顶等遭受日晒

雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料等。铝艺护栏高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》的规定。即多屋住宅及以下的临空护栏高度不低于1.05M，铝艺别墅围栏，中高屋住宅及以上的临空高度不低于1.1M，楼梯楼段铝艺护栏和落地窗维护护栏和落地窗维护护栏的高度不低于0.9M，楼梯水平段护栏长度大于0.50M时，其设计不低于1.05M。铝艺护栏垂直杆件的净距不大于0.11M，采用非垂直杆件时，如何选择铝艺围栏，必须采取防止儿童攀爬的措施。

铝合金阳台护栏特性：重量轻：它的重量只是铁、钢、铜的三分之一，但硬度却是它们的几倍，重量轻的铝合金阳台护栏，淮安铝艺围栏，不但易于处理，运输也较便宜，是现在广受欢迎的一种商用建筑用料。坚硬：铝型材的硬度可抵御拉力和较大的冲击力，其抵御能力较其它传统建筑用料为佳。耐腐蚀性：铝合金阳台护栏的表面紧紧的依附了一层坚硬的铝氧化膜，再经过油漆或阳极氧化等表面处理，可进一步加强其保护性能，因此具有极强的搞腐蚀性，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用，为您解决维修的。精致光滑的表面：铝得天独厚的优点可应用于多种不同的表面抛光技术，较为普遍的有油漆、粉末涂层、阳极氧化、电泳。表面为光滑的粉末涂层可防御紫外光，无需经常维修变可长期保持亮丽光泽，粉末涂层即耐用，又有多种颜色可供选择。

桂吉铸造公司(图)-如何选择铝艺围栏-淮安铝艺围栏由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。临朐县桂吉铁艺铸造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！