

QB2-10双口排气阀上海苏高

产品名称	QB2-10双口排气阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

产品详情

qb2-10双口排气阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海自动排气阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

qb2双口排气阀

双口排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。

作用原理：当需要排出管道内的气体时，应逆时针方向旋转阀杆，使其阀杆连同阀门上升，使管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内，并从排气嘴排出，随之管道内的水充满体腔内，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到自行密封，管道在正常行中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降，离开原来密封位置，这时空气又从排气嘴排出，随之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此，排气阀在正常工作中阀门始终是开着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出，当需要检修或清扫体腔时，应将阀门关闭。本排气阀，顺时针旋转阀杆时为关闭。

用途及主要性能规范：本阀适用于温度不超过100 的水、热水管道上使管道内的空气全部排出。

注：d > 350mm管路请选单口排气阀（qb1-10）。

安装双口排气阀，底下一定要安装一只保护阀门、球阀（q41f-16），以免检验停水。

如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动，请在合同上注明法兰连接尺寸。

本排气阀适用水、热水、最高温度100 的管道上，使管道内的气体全部排出。 主要零配件

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
阀体	密封垫	阀瓣	开槽锥端定位螺钉	阀杆	空心球	阀盖	垫片	填料	排气口垫片
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
排气端盖	螺母	护盖	螺母	专用螺柱	双头螺柱	填料压盖	螺母	双头螺柱	

双口排气阀、球阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径dg	型号	公称通径dg
qb2-10	40	q41f-16	40
qb2-10	50	q41f-16	50
qb2-10	75	q41f-16	75
qb2-10	100	q41f-16	100
qb2-10	150	q41f-16	150
qb2-10	200	q41f-16	200
qb2-10	250	q41f-16	250
qb2-10	300	q41f-16	300

双口排气阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径	主要尺寸（mm）						
		d	d1	d2	l	z- φ d	介质	阀体材料
qb2-10	40	145	110	85	430	4- φ 18	水	铸铁
qb2-10	50	160	125	100	430	4- φ 18	水	铸铁
qb2-10	75	195	160	135	470	4- φ 18	水	铸铁
qb2-10	100	215	180	155	500	4- φ 18	水	铸铁
qb2-10	150	280	240	210	540	8- φ 20	水	铸铁
qb2-10	200	335	295	265	700	8- φ 20	水	铸铁
qb2-10型双口排气阀每小时排气量表								
规格	50	75	100	150	200			
立方米/小时	4-173	85-352	14-597	22-904	27-1145			

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考，qb2双口排气阀性能参数、qb2双口排气阀结构尺寸参数、qb2双口排气阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406 本产品地址：<http://www.021sugao.com/products/detail/104.html>