

济南不锈钢水箱|保温水箱|消防水箱

产品名称	济南不锈钢水箱 保温水箱 消防水箱
公司名称	山东青州同泰水处理科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州经济开发区
联系电话	0536-2132832 13780885310

产品详情

不锈钢水箱 不锈钢装配式水箱是用sus304不锈钢板冲压成水箱标准模块，在现场采用氩弧焊焊接拼装成型。具有不锈蚀、不污染、抗老化的特点，提高了水的洁净度，延长了水箱的使用寿命。也保证了生活用水卫生，符合环保要求。水箱可根据客户指定大小及尺寸任意组装。 特点

- 1、永不生锈：选用进口食品级不锈钢，具有较高的耐腐蚀性。
 - 2、重量轻：采用冲压成型工艺，以最小材料消耗达到高强度的使用要求，重量是钢板水箱三分之一。
 - 3、理想的力学构造：从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
 - 4、永不渗漏：独特的结构设计，全焊接现场结合。强度高，密封性好，防止水质二次污染。
 - 7、可任意组合，保温施工容易：用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m)任意组合，安装现场无特殊要求,并可提供保温（聚氨酯发泡保温）服务。
- a、水箱混凝土基础要求
砼基础几何尺寸应按gb02s101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm
，每根梁之间的间距在30cm之内，间距越小，水箱寿命越长
- b、不锈钢水箱的安装，施工和验收 专业施工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周留有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。
- c、水箱的使用、维修和保养 配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
- 青州同泰水处理专业生产销售不锈钢水箱
供应潍坊不锈钢水箱|消防水箱|保温水箱|方形组合水箱 联系电话：0536-2139962 13963633002
网址：www.tongtaijx.com 邮箱：tongtaij@sina.com