

CARX复合式排气阀上海苏高

产品名称	CARX复合式排气阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

产品详情

carx复合式排气阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海复合式排气阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

carx复合式排气阀

概况: 复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

作用原理: 当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。

结构与用途: carx复合式排气阀为圆桶状式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。carx复合式排气阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。零件材质

序号	名称	材质
1	阀体	ht200
2	阀盖	ht200
3	浮球	sus 304

4	杠杆架	铸铜zh59
5	杆	铸铜zh59
6	塞头	丁睛橡胶nbr

主要外形及连接尺寸

型号	公称通径 dn(mm)	尺寸(mm)						
		h	l	l1	d	d1	d2	
carx-1.0 carx-1.6	20	375	290	180	105	75	55	4-12
	25	375	290	180	115	85	65	4-14
	50	480	360	205	160	125	100	4-14
	80	520	405	245	195	160	135	4-18
	100	530	405	245	215	180	155	4-18

每小时排气量表：

规格dn	25	50	80	100	150	200	250	300	350	400	
立方米/小时	2-88	85-322	90-52	90-4	34-1413	76-3179	135-8831	212-8831	305-12717	415-17309	542-22608

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考，carx复合式排气阀性能参数、carx复合式排气阀结构尺寸参数、carx复合式排气阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406 本产品地址：<http://www.021sugao.com/products/detail/108.html>