

# GKPQ42X高压复合式排气阀上海苏高

产品名称	GKPQ42X高压复合式排气阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

## 产品详情

gkpq42x高压复合式排气阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海复合式排气阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

gkpq42x高压复合式排气阀

用途 本阀装设泵浦出水口处或高压送配水管线中，用以大量排除管道中的集结空气，以增进水管及抽水机的使用效率，管内一出现负压时，此阀能迅速吸入空气。以确保管线不会因负压而被破坏。

作用原理 当管内开始注水时，浮球停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀体内腔积水浮球被起至关闭位置，停止大量排气，当管内正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机或高压送配水管线停止送水时，管内水流空或遇管内产生负压时，此时浮球下降，离开密封面，吸入空气确保管线安全。

注：公称压力于2.5mpa,本公司配有缓冲装置。

技术参数 1. 使用介质：清水 2. 介质温度：常温 3.

阀体强度试验压力：2.5mpa 4. 浮球密封试验压力：0.07~1.76mpa 5.

阀体材料：qt400-15 wcb 6. 浮球材料：不锈钢 7. 法兰连接标准：gb/t17241-98

8. 试压标准：q/yeco1-2003

复合式排气阀及法兰连接尺寸表

型号	gkpq42x-1.6				
尺寸					
公称通径	h	l	d	d1	z- d
50	380	380	165	125	4-19

80	430	430	200	160	8-19
100	440	440	220	180	8-19
150	540	540	285	240	8-23
200	630	660	340	295	12-23

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考，gkpq42x高压复合式排气阀性能参数、gkpq42x高压复合式排气阀结构尺寸参数、gkpq42x高压复合式排气阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406 本产品地址：<http://www.021sugao.com/products/detail/112.html>