

# 二手沥青拌和站生产

产品名称	二手沥青拌和站生产
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

### 二手沥青拌和站生产无模拟量

针对无模拟量毛病查看设备接线是否杰出，查看传感器是否呈现毛病，查看通讯模块或输入板触摸是否杰出，查看硬件是否会呈现因雷击，漏电等原因导致的致命性损害，必要时可联系设备厂家人员电话指导或服务。

### 二手沥青拌和站生产物料下滑，皮带机打滑

皮带与滚筒间打滑往往是由于皮带调理过松导致。物料在皮带面下滑，主要是水分过大形成的。恰当减小水配比，减小水泵转速即可修正。

沥青搅拌站设备的搅拌速度确实是很快，对应的搅拌功率肯定也很高，但具体是多少必须通过一定的方式测量得出，从而确定出沥青搅拌设备的使用范围。沥青搅拌设备搅拌功率的测量方法也不少，但相对误差比较小的是电动机反扭矩测量法和应变测量法。

当沥青搅拌设备的电动机开始运行之后，作用在电动机转子上的电磁矩和作用于电动机定子上的电

磁矩大小是相等的，但它们的方向却是相反的。所以说，只要测出作用于定子上的扭矩，二手沥青拌和站生产，就可以得出转子上的扭矩，扣除转子轴承上的摩擦扭矩后就是搅拌实耗扭矩。

## 燃烧器的分类--沥青搅拌站

### 2.1燃烧器按雾化方式分为压力式雾化、介质雾化、转杯雾化

1)压力式雾化是通过高压泵将燃料输送到油嘴雾化后与氧气混合燃烧，其特点是雾化均匀、工作简单、易耗品较少、价格相对较低，但对油泵要求较高(特别是在使用重油时)。原来的沥青拌和站多采用该种雾化方式燃烧器。

2)介质雾化是通过5~8kg的压缩空气或带压蒸气压至油嘴外围和燃料进行预混后燃烧，特点是对燃料要求不高(如渣油等较差的油品)，不需要较高的油泵压力，但易耗品较多，价格相对较高。现在的沥青拌和站由于使用油品原因多采用该种燃烧器。

3)转杯雾化是通过一只高速转杯盘(约6000转/分)将燃料脱出雾化。可燃烧较差的油品，如高粘度的渣油等。

二手沥青拌和站生产由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇洋工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。