

# 腾宏机械科技公司 鞋底单头压合机公司 武宁鞋底单头压合机

产品名称	腾宏机械科技公司 鞋底单头压合机公司 武宁鞋底单头压合机
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东腾宏机械科技有限公司

一种新型的墙式压底机的制作方法，压底机使鞋子底部压著更，鞋底单头压合机零售，它的特点：

1. 压底机每个动作均具有外部手柄调压功能，使鞋子底部压著更。

压底机如何使用？

一、打开压底机电源，武宁鞋底单头压合机，启动机器，调好压杆前后距离，其他各部视需要调整；

二、选择所需要动作开关之相应档位；属于制鞋的墙式压底机，具体涉及一种能够提供更多相抵点的墙式压底机。

注意事项：清洗油箱及防锈油。打开油箱盖，加入液压油(中国石油公司R-68#)约100公斤，并保持液压油的干净，鞋底单头压合机

采用超软进口胶料，高延展性能可到1200%倍。可确保10万次以上使用寿命，减少耗品消耗数量。适用于普通底部组合加工。适用于长380毫米以内，宽200MM以内的大底组合加工。对于成型大底贴合方面，其适用性也很广泛。尤其是一些有包覆鞋头，鞋底单头压合机供应，后跟等高贴片的鞋型，更能一次

到位。

视情况，材质调整压底机压力，一般压着时间为6秒上下。

5.压底模符合鞋型，压杆和后跟顶模都要视不同鞋型调整和更换。

在墙式压底机上设置有风扇和空气净化器，在压底机对鞋底进行挤压时，鞋底单头压合机公司，通过风扇将工作台上的细尘吹走，使鞋子的质量提高，在风扇进行工作时，胶水的气味通过正电钨丝，使细尘中的细菌杀灭，通过负电格栅板将细尘吸附，通过过滤网将难闻气味吸附，从而提高了墙式压底机的工作环境，在墙式压底机上设置有压底器，通过液压缸中的活塞杆对动滑块进行前后运动，使鞋底在囊袋和橡胶垫的挤压下不会出现外翻折的情况，在压底的过程中通过风扇对鞋底胶水进行速干，从而提高了鞋底稳固性。”鞋底单头压合机 腾宏机械科技公司-鞋底单头压合机公司-武宁鞋底单头压合机由广东腾宏机械科技有限公司提供。“中后帮机,前帮机,压底机”选择广东腾宏机械科技有限公司，公司位于：东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号，多年来，腾宏机械坚持为客户提供好的服务，联系人：魏小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾宏机械期待成为您的长期合作伙伴！