

# 易创货源充足 高光效路灯模组厂家 哈尔滨高光效路灯模组

产品名称	易创货源充足 高光效路灯模组厂家 哈尔滨高光效路灯模组
公司名称	山东亿昌光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市天衢工业园
联系电话	15965996236 15965996236

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东易创光电科技有限公司

LED模组灯广泛应用于广告标识、装饰装修、灯饰亮化等场合，由于其尺寸小，高光效路灯模组维修，安装方便，欢迎来电咨询。LED模组灯封装的意义就是要给LED模组灯内电路板和导线提供固结结构，也是使LED模组达到一定的防护等级，从而使整个模组构成便于安装使用和抗外界环境侵扰的稳定固结体。

模组灯节能省电：在保证亮度的同时，相比传统白炽灯节能80%以上，相比荧光灯省电50%以上。模组灯超长寿命：正常情况下\*\*用，寿命可长达5万小时。相当于白炽灯寿命的20-30倍，哈尔滨高光效路灯模组，相比荧光灯得5-10倍。健康环保：无频闪，不含铅，无紫外线，不会对人体造成伤害，高光效路灯模组生产，也不会污染环境。

LED光源模组防雷设计的解析：

外部防雷与内部防雷相结合

现在一般的LED光源模组外部都是导体材料，本身就相当于一个避雷针，在设计上必须安装引下线 and 地网，这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指路灯内部通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。该系统可防止感应雷和其他形式的过电压侵入，造成电源毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相辅相成的，互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器，并进行等电位连接。

#### 模组参数介绍：

1.亮度：我们通常在LED模组中所说的亮度通常是发光强度和流明度。

2.防水等级：如果要户外用LED模组的话这个参数就很重要了，通常情况在全露天的情况1好防水等级要达到IP68。

3.尺寸：就是通常所说的长 宽 高等尺寸。

4.单条连接的1大长度：就是在一条串联LED模组中，所连接的LED模组的个数。9功率:基本上LED模组的功率=单个LED的功率 LED的个数 1.1。

易创货源充足(图)-高光效路灯模组厂家-哈尔滨高光效路灯模组由山东易创光电科技有限公司提供。易创货源充足(图)-高光效路灯模组厂家-哈尔滨高光效路灯模组是山东易创光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。同时本公司还是从事山东分布式光伏电站，河北光伏发电，德州太阳能光伏电站的厂家，欢迎来电咨询。