

SLT二位三通直动式电磁阀上海苏高

产品名称	SLT二位三通直动式电磁阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

产品详情

slt二位三通直动式电磁阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海直动式电磁阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

slt二位三通直动式电磁阀系列 slt1常闭型系列

slt2常开型系列

slt3通用型系列

slt精巧型二位三通电磁阀,是直动式结构,所有连接口都在管线上,线圈与管线保持隔绝位置;slt系列二位三通电磁阀可广泛应用于对汽缸、阀门等执行器及设备的来进行自动化控制.

slt1常闭型规格表

接管口径	流量通径 mm	cv值	压力差 (kgf/cm ²)				最大流体温度	线圈配置	功率		线圈等级	订货型号以下表中电压为	
			最小压力	最大工作压力					va	w			
				空气瓦斯水、热水液体		轻油							
				ac	dc	ac						dc	ac220v
										锻钢	不锈钢ss304		

1/8 "	1.5	0.07	0	13	11	13	11	80	d	22	13	f	slt1df 02n1a v1	slt1df 02n4a v1
	1.5	0.07	0	13	11	13	11	120	d	22	13	f	slt1df 02v1a v1	slt1df 02v4a v1
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	80	d	22	13	f	slt1df 02n1a v2	slt1df 02n4a v2
	2.0		0	11	9	11	9	120	d	22	13	f	slt1df 02v1a v2	slt1df 02v4a v2
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	80	d	22	13	f	slt1df 02n1a v3	slt1df 02n4a v3
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	120	d	22	13	f	slt1df 02v1a v3	slt1df 02v4a v3
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	80	d	22	13	f	slt1df 02n1a v4	slt1df 02n4a v4
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	120	d	22	13	f	slt1df 02v1a v4	slt1df 02v4a v4
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	80	d	22	13	f	slt1df 02n1a v5	slt1df 02n4a v5
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	120	d	22	13	f	slt1df 02v1a v5	slt1df 02v4a v5
1/4 "	1.5	0.07	0	13	11	13	11	80	d	22	13	f	slt1df 02n1b v1	slt1df 02n4b v1
	1.5	0.07	0	13	11	13	11	120	d	22	13	f	slt1df 02v1b v1	slt1df 02v4b v1
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	80	d	22	13	f	slt1df 02n1b v2	slt1df 02n4b v2
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	120	d	22	13	f	slt1df 02v1b v2	slt1df 02v4b v2
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	80	d	22	13	f	slt1df 02n1b	slt1df 02n4b

													v3	v3
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	120	d	22	13	f	slt1df 02v1b v3	slt1df 02v4b v3
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	80	d	22	13	f	slt1df 02n1b v4	slt1df 02n4b v4
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	120	d	22	13	f	slt1df 02v1b v4	slt1df 02v4b v4
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	80	d	22	13	f	slt1df 02n1b v5	slt1df 02n4b v5
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	120	d	22	13	f	slt1df 02v1b v5	slt1df 02v4b v5

slt2常闭型规格表

接管 口径	流量 通径 mm	cv值	压力差 (kgf/cm ²)				最大 流体 温度	线圈 配置	功率		线圈 等级	订货型号以 下表中电压 为 220vac 50/60hz 锻钢 不锈 钢ss3 04		
			最小 压力	最大工作压力					va	w				
				空气瓦斯水 、热水液体		轻油 20cst								
				ac	dc	ac						dc	ac220 v	dc24v
1/8 ”	1.5	0.07	0	13	11	13	11	80	d	22	13	f	slt2df 02n1a v1	slt2df 02n4a v1
	1.5	0.07	0	13	11	13	11	120	d	22	13	f	slt2df 02v1a v1	slt2df 02v4a v1
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	80	d	22	13	f	slt2df 02n1a v2	slt2df 02n4a v2
	2.0		0.14	0	11	9	11	9	120	d	22	13	f	slt2df

													02v1a v2	02v4a v2
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	80	d	22	13	f	slt2df 02n1a v3	slt2df 02n4a v3
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	120	d	22	13	f	slt2df 02v1a v3	slt2df 02v4a v3
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	80	d	22	13	f	slt2df 02n1a v4	slt2df 02n4a v4
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	120	d	22	13	f	slt2df 02v1a v4	slt2df 02v4a v4
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	80	d	22	13	f	slt2df 02n1a v5	slt2df 02n4a v5
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	120	d	22	13	f	slt2df 02v1a v5	slt2df 02v4a v5
1/4 "	1.5	0.07	0	13	11	13	11	80	d	22	13	f	slt2df 02n1b v1	slt2df 02n4b v1
	1.5	0.07	0	13	11	13	11	120	d	22	13	f	slt2df 02v1b v1	slt2df 02v4b v1
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	80	d	22	13	f	slt2df 02n1b v2	slt2df 02n4b v2
	2.0	0.14	0	11	9	11	9	120	d	22	13	f	slt2df 02v1b v2	slt2df 02v4b v2
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	80	d	22	13	f	slt2df 02n1b v3	slt2df 02n4b v3
	2.5	0.21	0	9	7	9	7	120	d	22	13	f	slt2df 02v1b v3	slt2df 02v4b v3
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	80	d	22	13	f	slt2df 02n1b v4	slt2df 02n4b v4
	3.0	0.25	0	6	4	6	4	120	d	22	13	f	slt2df 02v1b v4	slt2df 02v4b v4

	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	80	d	22	13	f	slt2df 02n1b v5	slt2df 02n4b v5
	4.0	0.35	0	3.5	2	3.5	2	120	d	22	13	f	slt2df 02v1b v5	slt2df 02v4b v5

slt3常闭型规格表

接管 口径	流量 通径 mm	cv值	压力差 (kgf/cm ²)					最大 流体 温度	线圈 配置	功率		线圈 等级	订货型号以 下表中电压 为 220vac50/60h z	
			最小 压力	最大工作压力						va ac220 v	w dc24v			
				空气瓦斯水 、热水液体		轻油 20cst								
				ac	dc	ac	dc							
1/8 ”	1.5	0.07	0	7	5	7	5	80	d	22	13	f	slt3df 02n1a v1	slt3df 02n4a v1
	1.5	0.07	0	7	5	7	5	120	d	22	13	f	slt3df 02v1a v1	slt3df 02v4a v1
	2.0	0.14	0	5	4	5	4	80	d	22	13	f	slt3df 02n1a v2	slt3df 02n4a v2
	2.0		0	5	4	5	4	120	d	22	13	f	slt3df 02v1a v2	slt3df 02v4a v2
	2.5	0.21	0	4	3	4	3	80	d	22	13	f	slt3df 02n1a v3	slt3df 02n4a v3
	2.5	0.21	0	4	3	4	3	120	d	22	13	f	slt3df 02v1a v3	slt3df 02v4a v3
	3.0	0.25	0	2.5	2	2.5	2	80	d	22	13	f	slt3df 02n1a	slt3df 02n4a

													v4	v4
	3.0	0.25	0	2.5	2	2.5	2	120	d	22	13	f	slt3df 02v1a v4	slt3df 02v4a v4
	4.0	0.35	0	1.7	0.8	1.7	0.8	80	d	22	13	f	slt3df 02n1a v5	slt3df 02n4a v5
	4.0	0.35	0	1.7	0.8	1.7	0.8	120	d	22	13	f	slt3df 02v1a v5	slt3df 02v4a v5
1/4 "	1.5	0.07	0	7	5	7	5	80	d	22	13	f	slt3df 02n1b v1	slt3df 02n4b v1
	1.5	0.07	0	7	5	7	5	120	d	22	13	f	slt3df 02v1b v1	slt3df 02v4b v1
	2.0	0.14	0	5	4	5	4	80	d	22	13	f	slt3df 02n1b v2	slt3df 02n4b v2
	2.0	0.14	0	5	4	5	4	120	d	22	13	f	slt3df 02v1b v2	slt3df 02v4b v2
	2.5	0.21	0	4	3	4	3	80	d	22	13	f	slt3df 02n1b v3	slt3df 02n4b v3
	2.5	0.21	0	4	3	4	3	120	d	22	13	f	slt3df 02v1b v3	slt3df 02v4b v3
	3.0	0.25	0	2.5	2	2.5	2	80	d	22	13	f	slt3df 02n1b v4	slt3df 02n4b v4
	3.0	0.25	0	2.5	2	2.5	2	120	d	22	13	f	slt3df 02v1b v4	slt3df 02v4b v4
	4.0	0.35	0	1.7	0.8	1.7	0.8	80	d	22	13	f	slt3df 02n1b v5	slt3df 02n4b v5
	4.0	0.35	0	1.7	0.8	1.7	0.8	120	d	22	13	f	slt3df 02v1b v5	slt3df 02v4b v5

电磁阀订货型号说明

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	电磁阀的种类	控制方式	线圈配置形式	线圈等级	电压	密封材料	阀体材料类型	连接	流量通径 (mm)	其它选配
例如	slt	1	d	f	02	n	9	a	v3	
		代号：1 ：常闭 2：常开 3：通用型	代号： d=din标准接线盒 塑封线圈 w： 金属罩壳出线式 n：引线式塑封防水线圈 x：防爆线圈	f= f级	02=220vac 230vac 50/60hz 01=110vac 05=24vac 13=dc24v 12=dc12v 其它电压 请咨询公司	n： nbr 丁腈橡胶 v= viton 氟橡胶 e= epdm 乙丙橡胶	1=锻铜体 4=圆体 ss304 (常规) 9=圆铜体 3=圆体 ss316 阀体类型 详见规格尺寸表	a=1/8" b=1/4"	v1=1.5 v2=2.0 v3=2.5 v4=3.0 v5=4.0	n：螺纹连接 美标npt

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考，slt二位三通直动式电磁阀性能参数、slt二位三通直动式电磁阀结构尺寸参数、slt二位三通直动式电磁阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406 本产品地址：<http://www.021sugao.com/products/detail/88.html>