

自流地坪漆工程 澳威斯特 宁德自流地坪漆

产品名称	自流地坪漆工程 澳威斯特 宁德自流地坪漆
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

一方面又要防止这类助剂过多地加入会引起不相容物，自流地坪漆厂家，对树脂、稀释剂及填料间的粘接产生不利影响；另外，各类助剂的加入对涂膜的透明性必须不会产生影响。4活性稀释剂的选择国外的自流平涂料一般采用C12~C14缩水甘油醚、酯缩水甘油醚，自流地坪漆工程，能提供较好的镜面效果。而目前大多数国内厂家采用BGE等缩水甘油醚，由于BGE材料的表面张力大

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

在做水性地坪施工的过程也有相应的优势，宁德自流地坪漆，不含有害物质的地坪漆更加符合环保的规范，不会给工人渗透造成损害，的还是用水性环保漆制作的地坪，即使遇到轻微返潮返水也不会影响到正常使用

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

.新水泥地面养护两周/水磨石养护7-10天，清理掉混凝土地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等）。2.用水清洗地面，待地面八成干以上即可施工HCHM混凝土密封固化剂。以约0.3kg/m²的用量将产品喷涂在地面上，用尘推推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。

自流地坪漆工程-澳威斯特(在线咨询)-宁德自流地坪漆由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门澳威斯特建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建厦门的其它等行业积累了大批忠诚的客户。澳威斯特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

