

广州供应美强粉325-6000目

产品名称	广州供应美强粉325-6000目
公司名称	广州亿峰化工科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	制作方法:机械法 品名:美强粉 粒度:325-6000 (目)
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道122-124号 (B2栋) 1818房
联系电话	13503090280 13728083267

产品详情

制作方法：机械法
镁含量：60 (%)
形状：粉状

品名：美强粉
包装规格：25kg/包
牌号：美强粉

粒度：325-6000 (目)
产地：台资

产品图片

产品特点及用途

美强粉

用途说明：1.美强粉应用于改良橡胶塑料树脂之压模、压延、挤出、射出等加工性能及可替换部份较昂贵之胶料10~15%来降低原料成本。2.美强粉是用在橡胶塑料树脂中之增塑剂(plasticizers)，尤其是在发泡产品中可助其加工成型，即减少聚合体分子间之磨擦力，使分子键因而容易移动，因此在加工中不论是压模、压出成型，将可促使缩短成型时间提高生产力。3.美强粉在聚合体中可使直链型(linear)分子，经美强粉架桥作用(grosslinking)由平面结构变为三度空间之结构(net-work)增强胶模之耐磨、韧性及抗裂作用(antiblocking effect)。4.美强粉中因聚烯烃在极细(二氧化矽sio₂?氧化镁mgo)的表面混合处理，其有助于明和软硬度的控制，透明的薄膜若加入少量(5~10phr)美强粉，则能製得表面极佳之半光性扁系及抗结块(antiblocking)的性质。5.美强粉在胶料树脂中，可改变产品之物理性 - 增加张力强度、耐冲击强度、剪切强度、挠曲强度、硬度、降低变形、伸张率、垫膨胀系数等。6.美强粉与胶料混炼后，压延或挤出8m/m~10m/m厚度之薄片，有平滑且非常美好的表面，并能迅速减少气泡。7.美强粉亦属热安定剂(heat stabisizers)之一種，因其本身含有高级脂肪酸酯化合物，除了可当橡胶塑料产品之润滑剂外，还可与析出之hcl反应，使hcl失去裂解之作用。8.美强粉可改善触感，并减少静电效果。9.美强粉渗入胶料中，可使产品易于印刷及涂饰。10.美强粉具有抗氧化剂之功能，因其中含有芳香族化合物可防止聚合体中之键能受热、光或氧

的作用斷裂，致使膠料之強度降低或變脆，失去應用價值，這種現象在聚烯系塑膠如pvc、eva、tpr、pe、abs及各類橡膠中尤其顯著。11.美強粉在油漆、塗料方面，耐暴曬、抗高溫，在紫外光照射下不變色，能長期保持原有的光澤與色彩，有較好的耐酸鹼腐蝕的性能，且耐水性好，耐污沒、耐老化性能較強，耐磨、耐蒸汽和化學穩定性，及較強阻燃性能。

规格：325、400、600、800、1250、1500、2000、3000、4000、6000目等。

联系方式

联系地址：中国广东广州市天河区大观南路4号达维商务中心112

移动手机：13503090280

客服电话：020-020 22829556/22829920

传真号码：86 020 22360980 腾讯qq：1203508613

阿里旺旺：gztymy88