

寻求 PE附着促进剂 合作

产品名称	寻求 PE附着促进剂 合作
公司名称	汕头市恒搏化工新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	汕头市龙湖区黄河路万商大厦3幢708房之二
联系电话	86 0754 88990890

产品详情

一、概述：

pe附着力促进剂是近年来公司重点开发成功并扩展应用的新一代产品。该产品采用德国进口改性特殊助剂，由国外先进化学技术，特殊的高分子基因聚合而成的。广泛用于喷油、汽车、塑料等行业，产品主要起到增强pe塑胶工件和油漆之间的层间附着力效果。革命性的突破了pe底材的附着力难题。

二、技术指标：

a、有效物质：40 ± 2%左右

粘度：1200-1500

密度：约0.9

溶剂：二甲苯

b、颜色：淡黄色透明状粘稠液体

c、附着力：配套面漆后检测 -采用百格测试法，可达3b标准

d、耐温变性- 不起泡、不脱落

e、耐水天数- 40，去离子水

f、硬度：采用铅笔法-hb铅笔

三、特点：

附着力强，施工简单，表干时间短，
处理后与各种类型的涂料附着力好，
可应用于各种不同工艺要求的场所。

四、使用说明：

施工前用二甲苯或甲苯清洗pe底材表面残留的物质，可更好地提高涂料对pe底材的附着。将该产品稀释6-9倍的二甲苯/甲苯，配制成pe水，喷涂或刷涂已清洗过的工件表面，待10-15分钟后再进行面漆的涂装。无论直接喷涂、或刷涂，以80-85℃ 烘烤约30分钟其附着力更为优秀。

五、注意事项：

- 1.置于阴凉通风处，远离热及火源，避光保存
- 2.本品易挥发，开桶后请及时使用，使用完毕后保持容器紧密。