

GA41H-16C单杠杆安全阀上海苏高

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GA41H-16C单杠杆安全阀上海苏高 |
| 公司名称 | 上海苏高阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室 |
| 联系电话 | 021-34670406 13391312305 |

产品详情

ga41h-16c/25/40单杠杆安全阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海单杠杆安全阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

ga41h、a51h型单杠杆安全阀除杠杆（材料为碳钢），重锤（材料为铸铁），其余材料均和a41h-16c型弹簧式安全阀相同。

单杠杆安全阀外形尺寸和连接尺寸

| 公称 通径 | 尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
| | do | l | l1 | d | k | g1 | f | b | z-?d | dn' | d1 | k1 | g2 | b1 | f' | |
| 25 | 20 | 100 | 85 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | |
| 32 | 25 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | |
| 40 | 32 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | |
| 50 | 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | |
| 80 | 65 | 160 | 135 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | |
| 100 | 80 | 170 | 160 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | |
| 150 | 125 | 205 | 195 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| 200 | 150 | 240 | 230 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|

注：pn2.5、pn4.0mpa尺寸参照a41h-25/40型尺寸表。

ga41h-16c/25/40 ga42h-100 ga41h型安全阀适用于温度 450 的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。