

廊坊供应10*10网格布

产品名称	廊坊供应10*10网格布
公司名称	三河市浩通节能建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	颜色:白 厚度:0.2 承重:50
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊102国道南侧、东环路 东侧雷捷商业广场写字楼第0001幢01单元09层090 3号
联系电话	13513166837

产品详情

颜色：白
材质：玻纤
品牌：浩通
施工方法：

厚度：0.2
产地：北京
用途：外墙 建筑 内衬

承重：50
规格：10*10
长宽：1m*100m

1. 墙面保持清洁和干燥。
2. 在裂缝处贴上胶带并压紧。
3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，最后刷上灰浆。
4. 让其自然风干，然后轻轻打磨。
5. 填充足够的涂料，使其表面光滑。
6. 切除漏出的胶带。然后，注意所有的裂缝都已得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁如新。[2]

耐碱网格布（保温网）

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。

网格布标准

国家现行外墙外保温技术标准（jg149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750n/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而jg158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250n/50 mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。