

1500直径钢护筒加工 钢板卷圆厚度20mm 可来料加工

产品名称	1500直径钢护筒加工 钢板卷圆厚度20mm 可来料加工
公司名称	佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品表面:涂塑防腐处理 配送服务:可配送到厂 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号
联系电话	18128752496 18128752496

产品详情

钢护筒是一种广泛应用于施工工程中的重要建筑材料。佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司是一家专业生产和销售钢护筒的厂家，我们的1500直径钢护筒是您施工工程的理想选择。

品牌：朗耀钢铁

别名：厚壁钢管

作用：能稳定孔壁，防止坍方

产地：广东佛山

配送服务：可配送到厂

产品表面：涂塑防腐处理

我们的1500直径钢护筒具有高品质和可靠性，经过涂塑防腐处理，能够长期抵御恶劣的环境条件，确保施工工程的稳定性和安全性。

钢护筒施工工艺流程：

确定施工位置和深度 挖掘基坑并清理底部 将1500直径钢护筒放入基坑中 安装支撑材料
在钢护筒周围灌浆，固定护筒 进行后续施工工程

注意事项：

施工前需仔细检查1500直径钢护筒的表面和连接部位 确保施工现场的安全和通风
严格按照施工工艺流程操作，避免疏忽导致安全事故 注意钢护筒的保养和维护，及时清理堵塞物

钢护筒的应用场景非常广泛，适用于以下工程：

地下管道施工 建筑基坑工程 隧道工程 桥梁施工 消防系统工程

购买我们的1500直径钢护筒，您将得到以下优势：

高品质：朗耀钢铁品牌保证质量可靠 稳定性：厚壁钢管能稳定孔壁，确保施工工程的安全性
防腐处理：涂塑防腐能够延长钢护筒的使用寿命
配送服务：我们可将钢护筒配送到厂，方便您的施工需求

请联系佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司，我们的钢护筒将为您的施工工程提供可靠的支持和保障。

1、钢护筒制作

护筒采用钢质护筒，4m以内的护筒，采用厚不小于5mm后的钢板制作，顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈；长度大于4m的钢护筒，采用厚不小于6mm厚钢板制作，顶部、中部和底部分别加焊6mm厚15cm高加强圈，护筒钢板接头焊接密实、饱满，不得漏浆。制作时，钢护筒的内径比桩径大200-400mm。

2、钢护筒埋设

钢护筒埋置高出施工地面0.3m；若桩孔在河流中，应将钢护筒埋置至较坚硬密实的土层中深0.5m以上；护筒顶高出施工水位或地下水位1.5m，并高出施工地面0.3m。

- 1、埋设护筒采用挖坑法，由吊车安放。
- 2、测量队对要埋设护筒的桩位进行放样，现场技术人员复核，所挖坑直径为护筒直径加40cm，深度为护筒长度。
- 3、在孔内回填30~50cm粘土，并夯击密实。
- 4、利用护桩拉线绳定出桩位中心，再用线锤将桩位中心点引至孔底。
- 5、用吊车吊放护筒至坑内，用线绳连接护筒顶部，吊垂线，用吊车挪动护筒，使护筒中心基本与桩位中心重合，其偏差不大于3cm。
- 6、护筒位置确定后，吊垂线，用钢卷尺量测护筒顶部、中部、底部距离垂线的距离，检查护筒的竖直度。护筒斜度不大于1%。
- 7、符合要求后在护筒周围对称填土，对称夯实。
- 8、四周夯填完成后，再次检测护筒的中心位置和竖直度。
- 9、测量护筒顶高程，根据桩顶设计高，计算桩孔需挖的深度。