

管道波纹管厂家 伟通管业服务至上 河源管道波纹管

产品名称	管道波纹管厂家 伟通管业服务至上 河源管道波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

HDPE双壁波纹管特性：

- 1、结构、强度高、抗压性能强；
- 2、内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；
- 3、耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；4、连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；
- 5、埋地使用寿命达五十年以上。

本公司生产基地位于广州花都区。位于经济发达的珠三角，地理位置，交通便利。主要从事研究开发、生产、销售管材和管件。公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。赢得了信赖，实力赢得了市场。

HDPE双壁波纹管 and PVC-U双壁波纹管的区别？

HDPE双壁波纹管是以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，挤出成型，管道波纹管厂家，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料。PVC-U双壁波纹管是以聚为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输，具有节能，节材节水的显著优点。

HDPE螺旋缠绕波纹管

由于管道材料为耐腐蚀的HDPE，因此不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀，耐腐蚀

性强；同时本身惰性的HDPE管道材料中，加入了氧剂、光稳定剂等抗老化助剂，抗老化性能优异；加之管道的基材特性在20℃可有效使用50年以上，故管道使用寿命可达50年。

广州伟通管业有限公司自创建以来，开拓，锐意进取，努力实施科技促发展和打造品牌的战略；坚持质量为上、用户为先，与诚信、务实的经营方针。公司在短短几年内快速发展，成为国内同行业的品牌，公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。赢得了信赖，实力赢得了市场。伟通以完善的质保体系铸就了的品质，赢得了广大客户的yizhihaoping与信赖，被市场充分认可。

运输安装与施工比较：中空壁缠绕管管量轻，运输和搬运方便，管道波纹管批发，施工速度快，安装费用低，根据测算：如DN500mm管材用3-4人即可安装，正常情况下从开挖（用机械开挖）——平基——装管，回填，8小时可装管40m，比同口径的水泥管时间节省50%以上。而水泥管需机械吊装，所以在安装费中还要扣除机械台班费。

施工要求比较：中空壁缠绕管不需要做混凝土基础，管道波纹管品牌，与水泥管相比在工程进度方面，可节省水泥基础和接口的浇筑与养护时间，

安装相对简单，操作空间也相对较小，开挖土方量更小。

伟通PE波纹管小知识：

排水用HDPE双壁波纹管材是以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，挤出成型，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料。

人才是伟通的生命源泉，团队是伟通的发展推手。不断发展壮大的人才团队，以其精湛的技术和素养持续推动着伟通的持续进步。他们顽强拼搏、言败，刻苦钻研知识，与企业共成长。伟通人正在用自己的行动诠释着“精勤共进、诚信共赢”的企业精神，河源管道波纹管，用众志成城的信念共创企业美好的

明天！

伟通PE波纹管的优点：高环刚度

对于普通的埋地排水用塑料壁缠绕管来说其环刚度很难超过SN 8，但新结构的管材却很容易达到SN8，SN12.5及SN16，甚至更高。另一方面这种以钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料的钢塑复合管防腐性能也非常好。因此，这种复合防腐管材可适用于各种恶劣的环境。例如在某些沿海地区，由于土壤中含腐蚀性物质如果使用混凝土管工作寿命会很短，很希望能够使用抗腐蚀的塑料埋地排水管。但是过去因为没有高环刚度的产品无法满足设计要求，现在就可以采用金属增强缠绕结构壁管。

管道波纹管厂家-伟通管业服务至上-

河源管道波纹管由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的复合管等行业积累了大批忠诚的客户。伟通管业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！