

# A42Y锅炉安全阀上海苏高

产品名称	A42Y锅炉安全阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

## 产品详情

上海苏高a42y锅炉安全阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海锅炉安全阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

a42y锅炉安全阀 锅炉安全阀按结构形式来分，要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式)；按阀体构造来分，可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄，全部沿着出口排泄到指定地点，一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀，多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用，应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀，在一种公称压力(pn)范围内，具有几种工作压力级的弹簧，订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外，尚应注明阀体密封压力，否则按最大密封压力供货。

锅炉安全阀的安装和维护应注意以下事项：各种安全阀都应垂直安装。  
安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。  
对使用中的安全阀应作定期检查。

安全阀安装应符合下列要求：（1）额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉，至少装设两个安全阀：额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。（2）安全阀应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。（3）杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。（4）对于额定蒸汽压力小于或等于3.82mpa的锅炉，安全阀喉径不应小于25mm；对于额定蒸汽压力大于3.82mpa的锅炉，安全阀喉径不应小于20mm。（5）安全阀与锅炉的连接管，其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上，短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。（6）安全阀一般应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考a42y锅炉安全阀性能参数、a42y锅炉安全阀结构尺寸参数、a42y锅炉安全阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406 本产品地址：<http://www.021sugao.com/products/detail/201.html>