

浓缩刮泥机直销 无锡馨程环保公司 青岛浓缩刮泥机

产品名称	浓缩刮泥机直销 无锡馨程环保公司 青岛浓缩刮泥机
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

产品详情

刮泥机检修规程 3、设备拆装顺序 1)

联系电工切断电源，拔掉保险，浓缩刮泥机直销，并挂上“有人工作禁止使用”的标志牌。 2)

挂好倒链，松开紧固螺栓将主动(从动)装置从刮泥机上拆下。 3)

分离齿轮箱与减速箱，卸下轴承，拆掉损坏胶轮。 4) 检查轴承是否完好，更换轴承和包胶轮。 5)

分离减速机与电机，检查减速机动力输入、输出连接处和整体状态是否良好。 6)

装配按拆卸的倒顺序进行。

设备的下部采用整体对螺线刮板，中大型下部采用多板倾斜刮板，上捕浮渣收集装置，浓缩刮泥机报价，池中心配水与排泥。扁吸嘴自吸式吸泥；池可平底流或倾斜底。采用进水周边排水，青岛浓缩刮泥机，可保障水流均匀。

中心传动刮泥机的排泥方式为在池底部设单管、双管吸泥，集中至底部集泥筒排泥，也可都采用刮泥板，将污泥刮至集泥坑后排出，还可采用其它排泥方式。本机还设有浮渣刮集排除装置和机械、电气过载保护装置。

清池刮泥机减速装置的一般要求？

蜗杆减速器一般采用圆柱蜗杆；蜗杆、蜗轮的精度应符合GB10089中8级的要求。

蜗杆材料：机械性能应不低于45号钢，经调质热处理后硬度应为HB241 ~ 286。

蜗轮材料：机械性能应不低于HT300.

蜗杆减速器内一般注入HL-20号齿轮油，油池温升不超过30 ，油温不超过70 。

蜗杆减速器装配后箱体所有结合面、输入及输出轴密封处不得渗油、漏油。

浓缩刮泥机直销-无锡馨程环保公司-青岛浓缩刮泥机由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！