## MYQ-0.3/0.5KV-2×1矿用轻型橡套软电缆移动轻型天联牌

产品名称	MYQ-0.3/0.5KV-2×1矿用轻型橡套软电缆 移动轻型天联牌
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

MYQ-0.3/0.5-2×1矿用轻型橡套软电缆移动轻型天联牌

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。

## 电缆特性

- 1、额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65。
- 3、电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
- 4、电缆型号型号名称用途 MYQ-0.3/0.5kv煤矿用移动轻型橡套软电缆2\*1.5单价

UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆 煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接

UYQE MYQE 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。
- 2、MYQ电缆产品标准: MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯:采用软铜线,其性能符合GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别:四芯及以下采用绝缘分色识别,四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆:按右向绞合成缆。
- 8、MYQ电缆护套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
- 9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-19 95的要求。