

# 液氮储罐拉断阀 二氧化碳拉断阀 按需定制

产品名称	液氮储罐拉断阀 二氧化碳拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 材质:304L、316L 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氮储罐拉断阀和二氧化碳拉断阀是低温拉断阀生产行业中的重要产品之一。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们致力于为客户提供按需定制的优质低温拉断阀。

我们的低温拉断阀具备以下产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等  
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质是选择合适的金属材料，以确保在低温环境下能够正常工作。一般情况下，304L和316L不锈钢是常用的材质选择，它们具有良好的耐腐蚀性和耐低温性。

低温拉断阀的作用是在储罐或管道系统中，当压力超过设定值时，自动打开以释放压力，从而保护设备和系统的安全运行。它们起到了减压、保护和控制的重要作用。

我们提供多种型号的低温拉断阀，如DN32、DN40等，以满足不同场合的需求。客户可以根据实际情况选择合适的型号。

选择我们的低温拉断阀有以下优势：

可按需定制：我们可以根据客户的特殊要求进行定制，满足各种工况需求。

高适用性：我们的低温拉断阀适用于液氮、液氧、液氩等多种介质，能够适应不同工况。

优质材质：我们选用的304L和316L不锈钢材料具有良好的耐腐蚀性和耐低温性，保证产品质量。可靠的

售后服务：我们提供随时联系的售后服务，客户在使用过程中遇到任何问题都可以得到及时解决，无忧购买。

购买低温拉断阀需要注意以下几点：

根据介质选择合适的材质：液氮、液氧、液氩等介质对拉断阀的材质要求有所不同，应选择适合的材质。  
根据工况选择合适的型号：根据实际需要选择适当的型号和规格，确保拉断阀能够正常运行。  
考虑定制需求：如果有特殊要求，可以选择按需定制的低温拉断阀，以满足特定工况的需求。

总而言之，液氩储罐拉断阀和二氧化碳拉断阀是在低温环境中起到重要作用的设备。作为连云港广优机械设备有限公司，我们可以根据客户的需求提供高质量的低温拉断阀，以确保设备和系统的安全运行。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意溜车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。