

江西 山东 四川工厂 分体式移动压缩垃圾站 企业直营

产品名称	江西 山东 四川工厂 分体式移动压缩垃圾站 企业直营
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	压缩箱容积:8-22立方 电机功率:7.5-25kw 安装方式:地面式
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

江西山东四川工厂分体式移动压缩垃圾站企业直营，德胜时代液压机械有限公司提供分体式移动垃圾压缩机设备。我们是专业生产分体式垃圾压缩机设备厂家，产品包括分体式移动压缩垃圾站设备。

分体式移动压缩垃圾站是一种创新的垃圾处理方式，它能够将垃圾进行高效压缩，从而减少垃圾占用的空间，提高转运效率。我们的分体式垃圾压缩机设备采用先进的技术，具有以下产品参数：

品牌：德胜时代 电机功率：7.5-25kw 压缩方式：垂直压缩/水平压缩 安装方式：地面式
投料方式：翻转料斗/二楼倒垃圾（可定制） 压缩箱容积：8-22立方

我们的分体式移动压缩垃圾站设备价格为120000.00元/套，具有合理的价格和卓越的性能。同时，我们还提供可靠的售后服务，让您使用我们的产品更加放心。

分体式垃圾压缩机设备可以广泛应用于城市、居民小区、商业中心等各类场所，帮助您解决垃圾处理难题。通过垃圾的压缩和转运，不仅可以节约空间，还可以减少垃圾处理的成本。

我们的分体式移动压缩垃圾站设备具有高效、环保、节能等多个优点。首先，采用先进的压缩技术，可以将垃圾体积压缩至原来的1/3左右，减少了垃圾占用的空间。其次，系统运行稳定可靠，噪音低，不会对周边环境和居民生活造成干扰。最重要的是，设备采用节能设计，有效降低了能耗，为您节约运营成本。

此外，我们的分体式垃圾压缩机设备安装方式灵活多样，可根据现场要求选择地面式安装，方便安装和维护。同时投料方式也可根据实际需求进行定制，满足不同场所的使用需求。

总之，江西山东四川工厂分体式移动压缩垃圾站企业直营，德胜时代液压机械有限公司提供高性能的分体式垃圾压缩机设备。我们的产品具有合理的价格、高效的压缩效果和可靠的运行性能，让您的垃圾处理更加便捷、经济和环保。欢迎您联系我们，了解更多产品信息，并体验我们的专业服务！

移动式垂直压缩垃圾站设备具有以下特点：

(1) 移动式垂直压缩埋地式垃圾站的装料部分分为压料仓和储料仓，散料垃圾从压料仓装入，经移动式压头压缩为块状成型后，再由推料油缸推入储料仓，将压料仓空出，可重新填入垃圾进行压缩。每次压缩垃圾可达6T，压缩垃圾块连同储料仓垃圾块重量为12T。

(2) 压缩式埋地式垃圾站投放垃圾方便；家庭或办公室袋装垃圾以及手推车转运的垃圾，三轮车、勾臂车、箱式车运输的垃圾，均可以方便地从垃圾箱顶部的投料口投入箱进行压缩内。

(3) 工作效率高，从垃圾填装到压缩垃圾成块，时间为7~8分钟，再举升到将垃圾推入对接车，整个工作循环不大于15分钟。可一次性运输脱水率为80%的压缩垃圾12T。

(4) 使用成本低。升降式压缩垃圾箱的使用，处理每吨垃圾仅需要电费约0.1元，喷洒消毒药费每天约0.8元。经压缩后的垃圾相对于没压缩的垃圾可节约运费80%左右。与其它垃圾处理设备相比，使用本产品，成本最低，性价比zuijia。

(5) 该设备具有压缩垃圾体积、大容积全封闭储存、操作方便、设备性能先进、运行安全可靠；

(6) 在制作过程中所有钢结构件经过可靠的防腐处理和表面喷涂，延长设备的使用寿命；

(7) 操作控制系统采用无线遥控操作，操作人员可以在安全范围内任意位置进行操作，安全、快捷、方便，减轻工人劳动强度，提高工作效率；

(8) 操作简单，垃圾不会外散落，避免二次清理；

(9) 所有液压元件均在独立车间安装调试，确保系统的清洁，提高工作可靠性；

(10) 设备压缩产生的污水，经收集，运送到zhengfuzhiding的地方进行污水处理。

(11) 设备举升方式为抛物线升降，设备出料口离基坑边缘达250mm，并设有当渣板，从源头杜绝垃圾从箱体转运至环卫车时，垃圾掉坑的现象（固定四柱垂直压缩垃圾站、剪叉升降式等出料口离基坑边缘达 50mm，垃圾易掉坑，造成坑内二次污染）；

(12) 在举升过程中采用全液压控制，具有对举升油缸非同步时的调节功能，因此设备的平稳性好，安全系数高，不会出现箱体前倾或油缸断裂。

(13) 我公司提供设备在相同举高中，具有重心低，投影面积宽，使设备在运行过程中更加稳定；对基坑尺寸要求更低（浅），不会破坏地下管网设施，更加利于压缩污水的有效收集。

(14) 该设备电机功率为18.5kw，其压缩力增大；电机具有防潮、防震功能，采用内插式三相电机，使机泵组同轴度更高，油泵使用寿命更长，噪音低。

(15) 设备故障率低，采用无线手持遥控器操作，操作简便、安全，寿命比同类产品更长。

(16) 钢板大部采用10mm以上优质碳素钢，剪叉支撑管采用国家标准管，各销轴链接采用优质45#钢调质、淬火，防腐采用底漆、中漆、面漆三道油漆防腐处理。

(17) 液压系统选用国内优质液压元件（zhiming品牌），液压油缸采用进口密封，增加其使用寿命，电器元件采用国内zhiming品牌，确保控制系统的各项质量及寿命。