

S355JR日标角钢性能分析

产品名称	S355JR日标角钢性能分析
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4300.00/吨
规格参数	生产标准:A36/SS400/S235JR 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:建筑结构、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

S355JR日标角钢性能分析 美标角钢S235JR、S275JR、S355JR：4试验方法与检验规则4.1压缩机的性能试验按JB/T913.2的规定。2压缩机噪声应采用精密声级计测量，测点位置在距离地面高1.5m，离压缩机最接近的主要表面的水平距离1m处选取。3压缩机的振动测量按GB/T7777的规定。4压缩机的运转率按下式计算：运转率=一望全鱼竺丝巡旦1%4964.5压缩机清洁度的检验方法，将总装后的压缩机全部解体，用逐一清洗机身、中体内部、气缸镜面及曲轴、连杆、气阀、填料、十字头、油泵油路系统等部件。

美标角钢规格表：美标角钢 60x60x5 4.57

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x12 27.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

60x60x6 5.42 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x14 31.6

莱钢/日照/马钢 美标角钢 60x60x7 6.26 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

150x150x15 33.8 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x6 5.91

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x14 38.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x7 6.83 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x16 43.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x8 7.73 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

180x180x18 48.6 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x9 8.62

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x20 53.7 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x10 9.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x16 48.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 70x70x10 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

250x250x20 75.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x6 7.34

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x28 125 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x7 8.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x30 133 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x8 8.63

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x32 142 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x9 10.8 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x34 150 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x10 11.9

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x35 154 莱钢/日照/马钢 美标型钢：

不同磨矿细度下矿藏的解离度不同磨矿条件下钼矿藏的解离度测定成果为，磨矿细度6%-74 μm时辉钼矿单体占69.9%，65%-74 μm时占79.2%，7%-74 μm时占83.3%，8%-74 μm时占86.6%，9%-74 μm时占87.8%

。标明在较粗的磨矿细度下，有价矿藏辉钼矿单体解离度低，磨矿细度越细单体解离度越高，但磨矿本钱高。不同磨矿细度下磁铁矿的解离度测定成果标明，即便在磨矿细度为-74 μm 占9%时，矿石中磁铁矿的解离度仍较低，其单体解离度约为55%。