

# S355J0美标角钢生产计划表

产品名称	S355J0美标角钢生产计划表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4300.00/吨
规格参数	生产标准:A36/SS400/S235JR 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:建筑结构、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

S355J0美标角钢生产计划表 美标角钢S235JR、S275JR、S355JR：不锈钢具有较高的强度，其中奥氏体不锈钢还具有明显的冷作硬化特性，如果在冷成型过程中，变形量过大，会导致工件断裂，严重的甚至会损伤模具和机器设备。因此在生产过程中，应该检测工件硬度，并保持合理的变形量，在保证产品质量的情况下满足生产效率的需求。不锈钢工件在冷加工成型后，表面钝化膜会受到损伤，同时还会粘附冲压用油、模具及其他金属的碎屑等，很容易造成锈蚀现象。为了使成型后的工件具有良好的不锈性和光洁度，还要对其进行清洗去油污和钝化处理，有条件的还可以使用塑料膜保护工件表面。

美标角钢规格表：美标角钢 60x60x5 4.57

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x12 27.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

60x60x6 5.42 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x14 31.6

莱钢/日照/马钢 美标角钢 60x60x7 6.26 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

150x150x15 33.8 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x6 5.91

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x14 38.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x7 6.83 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x16 43.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x8 7.73 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

180x180x18 48.6 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x9 8.62

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x20 53.7 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x10 9.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x16 48.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 70x70x10 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

250x250x20 75.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x6 7.34

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x28 125 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x7 8.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x30 133 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x8 8.63

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x32 142 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x9 10.8 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x34 150 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x10 11.9

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x35 154 莱钢/日照/马钢 美标型钢：

法兰面b.法兰夹即勾码c.角码d.密封胶和密封胶条共板式无法兰连接的技术要求:a.风管两端的四个法兰面

剪角尺寸必须准确,否则加工完后法兰的四个面不平整,会造成风管扭曲,不规则等。必须使用与风管法兰面相应配套的共板法兰手动折边机或板料液压折弯机配专用上下模进行风管与法兰连接面的折边加工,否则会影响法兰面的加工质量,如法兰面损坏,扭曲不平等。两段风管法兰面必须粘贴好密封胶后再进行连接各坚固四个角码上的螺栓。