

异形包覆热熔胶粒

产品名称	异形包覆热熔胶粒
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品类型

包覆热熔胶

产品特点

- 1、良好的亲和性、粘接强度高
- 2、初粘性高，热稳定性好
- 3、开放时间长
- 4、流动性好

性能指标

????

??????????

????

180??10000mps.s

???

?85?

产品用途

适用于基材（实木线条，刨花板及中密度板线条）与装饰纸、木皮之间的包贴加工。具有良好的亲和性及粘接强度。

使用方法

oak-7435放入胶机加热融化后即可使用；操作温度为195 ~ 210 。

此温度应为涂胶系统的实际温度，请最好在此温度范围内使用此热熔胶，以免产生不良后果。为了得到较好的粘接效果，基材及封边带的含水率最好不超过10%。单面涂胶量为300 ~ 400g/m²。

施工条件

机器 适用于包覆机

环境温度 15

材料温度 15

材料含水率 10

上胶滚轴的温度 160 -180

涂胶量 40-100g/m²(需根据实际条件进行调整)

进料速度 10m/min

<http://www.oak-bond.com>

电话：400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真：021-59124143 021-59127157

<http://www.oak-bond.com>

email:oak-bond@163.com

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号