

搪瓷钢板水箱

产品名称	搪瓷钢板水箱
公司名称	武城县恒信空调设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城鲁权屯开发区
联系电话	86-4006351893 13639456788

产品详情

产品介绍搪瓷钢板水箱采用功能先进工艺，选用优质材料，经高温烧结搪瓷，使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300 μm的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。产品属性搪瓷钢板水箱的材料必需经高温烧结搪瓷，这样才能使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。使用方法1、分冲压和平板两种类型。2、定货时提供水箱尺寸，接管位置，管径大小。3、内外不得焊接其他焊件，防止破坏瓷面。4、向地面负荷应由结构设计人员核定为准。5、应定期清扫，试水时防止杂物冲入箱内。使用及维护搪瓷钢板水箱使用方法1、分冲压和平板两种类型。2、定货时提供水箱尺寸，接管位置，管径大小。3、内外不得焊接其他焊件，防止破坏瓷面。4、向地面负荷应由结构设计人员核定为准。5、应定期清扫，试水时防止杂物冲入箱内。工作原理q235碳钢板剪扳机下料——>头续模具工件凸圆方拉伸——>剪扳机切齐四边——>冲床落四角——>二续模具工件翻边成型——>四角焊接——>冲孔——>喷砂除锈——>搪瓷——>整体组装完毕。其他说明搪瓷钢板水箱主要特点

水箱内部清洁卫生，洁白美观，保证水质不被污染。

坚固耐用，四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了水箱的牢固和稳定。

组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强。

抗冲击、抗震性能好，使用寿命长。交易说明合同签订之日起交30%定金，发货前付清全款