

Fluke-190-504数字示波表

产品名称	Fluke-190-504数字示波表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke-190-504数字示波表 功能:Fluke-190-504
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke-190-504数字示波表

诊断能力和 CAT IV 安全等级提升四倍

Fluke ScopeMeter 190 II 系列 手持式示波表采用双重绝缘的双通道和四通道浮动示波表，安全等级适合在 CAT III 1000V/CAT IV 600V 环境中进行测量。

产品规格: Fluke-190-504 ScopeMeter彩色数字示波表技术指标	Fluke 190-504 : 500 MHz Fluke 190-502 : 500 MHz Fluke 190-204 : 200 MHz Fluke 190-202 : 200 MHz Fluke 190-104 : 100 MHz Fluke 190-102 : 100 MHz Fluke 190-062 : 60 MHz
通道数量	Fluke 190-504 : 500 MHz : 4 通道 Fluke 190-502 : 500 MHz : 2 通道 Fluke 190-204 : 200 MHz : 4 通道 Fluke 190-202 : 200 MHz : 2 通道 Fluke 190-104 : 100 MHz : 4 通道 Fluke 190-102 : 100 MHz : 2 通道 Fluke 190-062 : 60 MHz : 2 通道
实时采样率	Fluke 190-504 : 5 GS/s Fluke 190-502 : 5GS/s Fluke 190-204 : 2.5 GS/s Fluke 190-202 : 2.5 GS/s Fluke 190-104 : 1.25 GS/s Fluke 190-102 : 1.25 GS/s Fluke 190-062 : 625 MS/s
输入	Fluke 190-X04 : 4x BNC

	输入用于示波表和万用表测量Fluke 190-X02 : 2 个 BNC 输入和 1 个 DMM 输入
独立浮动隔离输入	输入、参考和接地之间高达 1000 V CAT III/600 V CAT IV
时基范围	1 ns/div 至 4s/div (190-504 , 500 MHz 型号) 2 ns/div 至 4s/div (190-20X , 200 MHz 型号) 5 ns/div 至 4s/div (190-10X , 100 MHz 型号) 10 ns/div 至 4s/div (190-062 , 60 MHz 型号)
输入灵敏度	2 mV-100 V/div 加上各种衰减
触发类型	Connect-and-View , 自由运行 , 单次拍照 , 边缘 , 延时 , 双斜率 , 视频 , 视频线路 , 可选脉冲宽度 , N 循环
触发源	Fluke 190-X02 : 2 个 BNC 输入或通过 DMM 输入连接外部Fluke 190-X04 : 4 个 BNC 输入
电子脉冲捕获	8 ns
示波表测量	光标: 7 自动 : 30
*大记录长度	ScopeRecord 模式: 每次输入 30,000 pt 示波表模式: 每次输入 10,000 pt
存留	数字余辉提供了类似于模拟示波表的波形衰减
波形比较	带有自动通过/失败测试的波形参考

DMM 表输入 (双通道型示波表模式的外部触发输入)
*大分辨率

4 mm 香蕉插头输入与示波表输入和接地完全隔离
5000 计数