

# 300V UL2464美标信号屏蔽电缆

产品名称	300V UL2464美标信号屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

300V UL2464美标信号屏蔽电缆

电缆结构

导体材料 裸铜

导体等级 符合UL758标准，ASTM B3或ASTM B33标准，DIN VDE 0295 5类导体或,IEC 60228 5类导体 绝缘 PVC、HDPE

线芯标识< 20AWG:5芯及以下采用分色区分，符合n.DIN 47100.5芯以上多芯电缆采用线分色，白色冲墨打点区分:20AWG:5芯及以下采用分色区分，含黄/绿地线，符合n.DIN 47100，5芯以上多芯电缆采用黑色芯线，白色油墨编号区分(如有特殊要求按需定制)

绞合 分层绞合

屏蔽层 镀锡铜编织;覆盖率约为70%。

外护套 PVC

护套颜色 灰色RAL7001或黑色RAL9005

技术参数

额定电压: 符合 UL: 300 V;符合 CE: 300/300 V

测试电压: 2.0 kV

小弯曲半径: 固定 7.5 x d

小弯曲半径: 移动 15 x d

温度等级: 固定 -15C/ +80C

温度等级: 移动 -5C/+80。 C

阳燃等级 白熄性和阴燃性符合UL1581VW-1:CSA C22.2 No2556-15 FT1FT2:EC 60332-1-2标准