

直流电机转辙机 ZD6电动转辙机

产品名称	直流电机转辙机 ZD6电动转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，直流电机转辙机 ZD6电动转辙机还能保证拨动板的前进过程不受阻碍，如图至图所示，表示杆表示外杆和设置在表示外杆内的表示内杆，表示外杆上设置有半圆弧切口，表示内杆的末端置于半圆弧切口内，表示内杆的末端连接有内杆接块。中空式表示外杆和表示内杆之间设有型圈，提高表示外杆和表示内杆之间的密封性，表示外杆和表示内杆的拼接处设置有检查缺口，能够与动接点支架上的结构相配合，实现道岔在转换过程中的位置表示通过表示外杆的连接端为半圆管，半圆管内设置有填充块。连接板，底板，摄像头安装架，部分，第二部分，印制板壳体，采集板，照明板，照明固定支架，具体实施方式，该电动转辙机缺口图像采集处理器主要摄像头摄像头安装架固定支架采集板印制板壳体，摄像头设置两个，均为摄像头。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。直流电机转辙机 ZD6电动转辙机机壳内滑动设置有与锁闭齿轮相啮合的齿条，齿条上设置有一动作杆转辙机还两根与动作杆平行的表示杆，表示杆的内端均位于机壳内，表示杆的外端穿过机壳与道岔相连接，作为，动作杆左表示杆和右表示杆的表面均设置有镀铬层，。图是实施例提供的接点座应力传感器的安装结构示意图，参考图和图，可选地，信息采集模块还接点座应力传感器，接点座应力传感器设置于转辙机的接点座环套检查柱的外壁上，检查柱应力传感器用于监测检查柱的径向应力信息。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，直流电机转辙机 ZD6电动转辙机数据保存模块，用于保存转辙机当前工作状态信息数据。转辙机工作状态采集模块，用于采集转辙机工作状态信息并转换成数字量并保存传输。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成