

TRVVP屏蔽拖链电缆厂

产品名称	TRVVP屏蔽拖链电缆厂
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上海嘉柔 型号:TRVV,TRVVP,TRVVSP 模式:生产厂家·上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

在现代机械系统中，拖链电缆作为一种灵活、耐用的动力和信号控制传输介质，被广泛应用于各种行业。然而，随着工业应用的日益复杂和高要求，普通的柔性拖链电缆可能无法满足某些特殊的使用场景。如对抗电磁干扰要求较高的场合，这时，屏蔽拖链电缆便成为了理想的选择，它通过高抗弯镀锡丝高密度编织屏蔽设计，为机械系统注入更高效、稳定和安全的动力和信号控制传输。

上海嘉柔【屏蔽拖链电缆】产品基本结构

电缆导体：多股超细无氧裸铜丝短节距绞合。参照IEC 60228/VDE 0295，6类导体标准线芯绝缘：特制混合高度弹性体环保材料/TPE/TPEE材料颜色标识。0.5平方_颜色标识参照DIN 47100标准。> 0.5平方_黑色线芯白色数字编码，带有根黄绿接地线（可选）芯线绞合：集成抗拉元件，以短节距绞合，无纺材料包覆；屏蔽层：高抗弯镀锡丝编织屏蔽，密度>80%外护套：特制丁腈混合高度弹性体环保材料/进口PUR聚氨酯材料护套颜色：黑、灰、橙、黄、绿色（可选）

工作电压：0.6/1kV及以下测试电压：2500V绝缘电阻：20M /km（20）移动安装弯曲半径：7.5 x D（电缆外径）移动安装适用温度：-10 至+70（可定制-60 至+120）阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1符合认证：CE RoHS

高柔性拖链电缆型号TRVV、TRVVP和TRVVSP是较为常用的国产拖链电缆型号，在工业自动化和智能化领域中的应用非常广泛，尤其在雕刻机及数控机床领域。拖链电缆常用型号简述· TRVV_铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘、丁腈聚氯乙烯护套拖链电缆。· TRVVP_铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘、丁腈聚氯乙烯护套、软镀锡铜丝网编织屏蔽拖链电缆。· TRVVSP_铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘、丁腈聚氯乙烯护套、对绞软镀锡铜丝网编织总屏蔽拖链电缆。

上海嘉柔特种电缆厂经过对原材料的精挑细选和工艺的层层优化，在此基础上生产出来的JROFLEX屏蔽拖链电缆不仅高柔、可随意弯曲，而且绝缘、护套性能更为优异。在拖链试验中，尤其PUR聚氨酯屏蔽拖链电缆表现出了明显优势，超过1000万次未出现断芯，更大提升了拖链电缆的使用寿命，解决了市面上普通柔性拖链电缆易断芯的痛点问题。

