

RK-939SB4四参数组合探头

产品名称	RK-939SB4四参数组合探头
公司名称	成都蓉科智芯电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:成都蓉科 型号:RK-939SB4 发货地:江苏苏州
公司地址	成都市青羊区青羊大道16号附55号1层（注册地址）
联系电话	15928427607 15928427607

产品详情

RK-939SB4探头的突出特点在于，它的内部分别集成了X、Y、Z三个正交方向的振动探测，和润滑油温度探测。其中振动探测，采用进口微机械加工工艺振动传感器，传感器获取的振动信号再经由带通滤波器、变换器、放大器、真有效值（RMS）转换器，最终由电压/电流驱动电路产生4~20mA标准电流信号输出；温度探测，由进口Pt-100铂电阻传感器，经放大变送完成4~20mA输出。

该探头能够方便地探测出振动物体全方位、宽频带范围内的振动速度的真有效值(设备安全规范定义为烈度值)，与此同时，又可以监测与振动点相伴的温度变化，因此它也适用于对其它各类大、中型旋转机械和运动设备（如鼓风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等）进行振动安全和温升安全的直接测量，而不必为信号转换和定标问题额外增加后续工作。

2.9环境特性：环境温度范围：-20~80℃，环境湿度范围：0~100%（引出线端口使用704硅橡胶密封）

2.10接线与维护：参考配线规格为5×0.3mm²/RVVP型五芯屏蔽电缆，电缆密封外径应在 ϕ 5~ ϕ 7mm；由于风筒内的高湿度环境，电缆必需严格用硅橡胶做好密封！用户zuihao在出厂时向厂方定制一条长度为10~15m的预封装电缆，安装时将电缆引出至风筒外部接线盒内进行连接。