

# 海淀区肖家河清理生活污水菌种转运 吸污车抽隔油池抽粪 管道清淤清洗公司

产品名称	海淀区肖家河清理生活污水菌种转运 吸污车抽隔油池抽粪 管道清淤清洗公司
公司名称	北京鑫锐达管道清洗有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:抽污水 型号:10-15吨 产地:北京
公司地址	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室 -4267(檀营集中办公区) (注册地址)
联系电话	13522528210 13681081073

## 产品详情

- 1) 粪便转运站(场、码头)设施应完好、整洁。转运的粪污水应密闭贮存于贮粪池内。贮粪池应符合防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求，并设置防火、防爆安全设施。
- 2) 贮粪池内的粪便应及时转运，不得外溢。
- 3) 输粪管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏。
- 4) 转运作业时，粪便不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。
- 5) 将人力收集车的粪便转运到机动车时，应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将粪罐、粪桶、手推粪车停放在主要道路上。
- 6) 卸粪时应谨慎操作，不得将粪便泼洒在卸粪口周围地面。作业结束，应及时清洗卸粪口及作业场地。
- 7) 粪便转运站(场、码头)应有灭蝇措施。在可视范围内，苍蝇不超过3只/次，无蛆，臭味不超过4级。

### 作业程序

- 1.用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹竿(8m)搅散化粪池内杂物结块层。
- 2.把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。
- 3.启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的

衣物。

- 4.盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。
- 5.每年清理一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。
- 6.化粪池清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 7.在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。
- 8.人勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。
- 9.化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

## 施工方案

### 一、作业人员规范

- 1、组织工作人员进入工作区域，熟悉工作现场，划分作业区域，进行现场安全作业培训与可发生性安全事故警告，按照公司施工安全保障制订一带五制度（由一名安全员负责监督五名作业人员作业安全）。
- 2、作业人员作业前须进行入场登记才准进入作业区域（未带安全帽，未穿防护服，未穿防滑鞋，未佩戴施工证），落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
- 3、作业人员应做到文明施工、安全自护、爱岗敬业、尽职尽责、不怕艰苦、乐于奉献、服从管理、听从指挥、不断提高业务技能。

### 二、作业前工作准备

- 1、制订合理的工作安排和合理的工期。
- 2、检查安全防护工具，检查设备，检查车辆工作能力，水电是否可供应。
- 3、将准备施工的化粪池提前2-4小时打开用轴流风机进行通风，并且在周围做好防护警戒线和专人看守（防止行人车辆掉入池里造成事故）。

### 三、正式施工

- 1、仪器检查化粪池内是否有毒气，在没有毒气的情况下组织车辆抽运化粪池内的漂浮物，漂浮物抽运完成后用污水泵将化粪池里面的水排出。
- 2、二次处理利用高压清洗车把沉淀的粪便及污泥稀释，把隐藏在化粪池底层的毒气排放出来，然后将化粪池内的污水排干，仪器再次检测池内是否有毒气。
- 3、作业人员系安全带、消防软梯、配带长管呼吸器下井作业。
- 4、将化粪池下面的沉淀物打包处理，利用电动升将设备升井，然后放入密封推车外运（这样可保证施工现场和外运路段的卫生问题）。
- 5、作业人员下井作业必须2小时更换一次（循环作业）。

6、清理标准：水面无漂浮物，池壁基本清洁，作业现场基本卫生保障。

7、外运要求：做到每天产生的垃圾进行装袋，运离施工现场，进行消纳。