

# 拖链,坦克链专用电缆

产品名称	拖链,坦克链专用电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	6.10/米
规格参数	品牌:上海嘉柔 型号:TRVV,TRVVP,TRVVSP 模式:生产厂家·上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

拖链,坦克链电缆专为频繁往复弯曲运动场所设计,并普遍用于快速输送系统,高速提取设备,激光切割机械,雕刻机械以及玻璃机械,木工机械,包装机械和物流设备等高速拖链系统中的信号控制及电气连接。特别适合于工业环境中,干燥或潮湿的室内。该线缆如果要在室外露天安装,必须做好防紫外线防护。护套采用耐油型丁腈混合弹性体材料,使拖链电缆具有良好的耐油性能。

### 我们的优势

新一代高柔性连接和控制电缆,满足高速拖链系统运行要求。高柔性连接和控制PUR电缆,尤其适用于易磨损的高速拖链系统运行场合。芯线对绞,可降低线缆内部芯线之间的电磁干扰;线缆内护套减少了芯线所受的机械应力,固定了芯线位置,使线缆更加圆整紧凑,使用寿命更长;镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证数据及信号稳定传输,特别适用于对抗电磁干扰要求较高的场合。采用优质环保绝缘和护套材料,特殊高柔性结构设计,弯曲半径小至7.5倍电缆直径(可定制6.8倍电缆直径系列),节省电缆在拖链中的安装空间;PUR聚氨酯拖链电缆具备更优异的耐弯曲性能、耐油和耐磨性能、防水耐潮、抗紫外线耐侯性能优异,低温保持柔性(移动安装适用温度范围可定制-60至+150)、耐热阻燃(参照VDE 0472-804部分B类测试标准,和IEC 60332-1)源头工厂可根据客户实际使用工况,设计定制更多综合功能复合型拖链电缆产品。交货周期短,发货速度快。

我们在施工的时候或者在生产的过程中会涉及到很多电缆,而我们有时候却不知道如何将电缆无损伤的进行移动,在这种情况下拖链(坦克链)就产生了。拖链电缆就是将常见的高柔性耐弯曲电缆放进具有保护外壳的电缆拖链中形成一种对电缆的保护,这样子可以将电缆随意的任何角度地移动而不会损坏电缆的内部,具有很强大的可移动性,一般用到生产厂房里面、消防作业用的消防工具里面、工业化流水作业线上面以及数控机床领域。

上海嘉柔【拖链,坦克链电缆】产品基本结构及部分技术参数

导体：多股无氧裸铜丝绞合，参照VDE

0295，6类导体标准；绝缘：特种混合高度弹性体材料线芯标识：0.5平方\_颜色标识参照DIN 47100标准 · >0.5平方\_黑色线芯白色数字编码，带有根黄绿接地线（可选）芯线绞合：集成抗拉元件，以短节距绞合，无纺材料包覆；屏蔽层：（可选）高抗弯镀锡丝编织屏蔽，密度>80%外护套：特制丁腈混合高度弹性体环保材料/进口PUR聚氨酯材料护套颜色：黑、灰、橙、黄、绿色（可选）

工作电压：0.6/1kV及以下测试电压：2500V绝缘电阻：20M /km（20）移动安装弯曲半径：7.5 x D（电缆外径）移动安装适用温度：-10 至+70（可定制-60 至+120）阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1符合认证：CE RoHS