

不锈钢伸缩风管 不锈钢风管 镀锌风管加工厂

产品名称	不锈钢伸缩风管 不锈钢风管 镀锌风管加工厂
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

材料表面油污应全部清除干净，以免铁锈或氧化物落于材料表面产生局部腐蚀。必须有一个单独的加工场地，不锈钢薄壁风管，为了不破坏镀锌钢板外的保护膜，工作场地更好铺设木板或者橡胶板，保持场地清洁。已进行了施工技术交底，对风管制作的尺寸，采用的技术标准、接口及法兰连接方法已经明确。并且已经做好施工交底记录。风管加工根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

枣阳风管加工厂:通风管道存在于我们生活的各个角落

以上就是本次小编为大家整理编辑的相关内容，欢迎大家继续关注我们海琦的网站。枣阳风管加工厂：通风管道存在于我们生活的各个角落当中，枣阳不锈钢风管加工厂在施工人员施工之前需要掌握正确的方法和相关的事项，枣阳复合风管加工厂海琦机电为您分享。首先，对于一些较为复杂的建筑在开始设计的时候，是应该和对方协商好空间的分隔的，不锈钢风管，而且需要决定好自己所规定的界线是怎样的，在各个环节的实际数据值不可

以超出我们的界线。如果有一些个别的管道是需要超越的，那么我们也应该和其他工程部门的人员进行沟通和商议。在通风管道相互碰触的时候，不锈钢伸缩风管，我们应该遵守这样的一个规则，那就是应该小的管道让着大的管道，有压的应该让着无压的。

风管搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。部件成品应存放在有雨、雪措施的平整的场地上，并分类码放整齐。风口成品应采取防护措施，保护装饰面不受损伤。防火阀执行机构应加装保护罩，防止执行机构受损失或丢失。多叶调节阀要注意调整连杆的保护，不锈钢风管安装，保持螺母在拧紧状态。在装卸、运输、安装、调试过程中，应注意成品的保护。安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管风管应有防雨、雪措施。

不锈钢伸缩风管-不锈钢风管-镀锌风管加工厂由襄阳海琦机电工程有限公司提供。不锈钢伸缩风管-不锈钢风管-镀锌风管加工厂是襄阳海琦机电工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王长海。