

信阳SCR氨水喷枪 北科环保 电厂SCR氨水喷枪

产品名称	信阳SCR氨水喷枪 北科环保 电厂SCR氨水喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

气液混合雾化喷枪，可采用空气、蒸气等作为第二流体。

我公司自主研发、设计、生产的SNCR-SE、SED型脱硝喷枪已经广泛应用于工业锅炉、供热锅炉、水泥窑炉等脱硝工程，经众多新老客户使用验证，不但为用户大幅度降低了运行成本、氨逃逸远低于国家环保要求、且脱硝效率均在75%—90%以上，使用寿命也远超其他同类产品，是目前先进的脱硝雾化喷枪。

适用范围：SNCR或SCR脱硝雾化系统

喷射溶液：氨水、尿素溶液或液氨

选用特种钢材——材质具耐高温（高耐热温度1250℃）、耐磨损、耐酸碱等特性，经特殊处理工艺加工而成，确保喷枪品质。

降温设计——为避免喷枪长期在850℃~1050℃的高温环境下工作，固定式喷枪设计了降温保护功能，大大延长了喷枪的使用寿命。

良好雾化效果——雾化角度30°—90°，雾滴颗粒在30~70μm，雾场喷射距离从800mm~7500mm，雾场在烟气中穿透能力强、与烟气混合均匀，电厂SCR氨水喷枪价格，反应剂与烟气中的氮氧化物反应更加充分，确保脱硝。

多种型号选择——喷枪根据流量范围分为SE2.5、SE3.0、SE3.5、SE5.0四个系列，根据雾场角度分为30°、55°、75°、90°和120°五种型号。单只喷枪喷射量在5~650L/h可根据现场工况变化任意调节，能够满足各种脱硝工况环境需求。

停用防堵功能——喷枪设计了停用防堵功能，确保喷枪在高温、高浓度粉尘、复杂的气流环境中即使不抽出喷枪也不致堵塞。

人性化设计——喷枪外观简洁，快装连接设置，安装、检修更方便，设备运行更。

定制加工——可根据用户现场实际情况和客户要求设计、加工制作。

潍坊北科环保设备有限公司致力于大气处理事业脱硝，脱硫，烟气调制降温，信阳SCR氨水喷枪价格，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，snCR氨水喷枪价格，我们有的技术团队，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

该款喷枪 主要用于SNCR脱硝，氨水和尿素溶液喷射模块，其 穿透覆盖率稳定，且配套保护套管，可耐1200度高温，材质选择性灵活，详情可参阅北科环保脱硝样册欢迎来电咨询

脱硝设计采用正版美国ANSYS公司的CFD计算流体力学分析软件包Fluent12.0版本，目前比较流行的是采用CFD技术，对本脱硝工程SNCR系统的布置进行了数值模拟计算体力学技术（CFD）进行分析、预测。由于SNCR反应需要在特定的温度区间和停留时间下进行，所以还原剂喷射位置的确定对SNCR系统十分关键。错误的喷射位置会造成氨逃逸增加、还原剂用量增加和达不到要求的脱硝效率。还原剂喷射位置的确定需要通过流场模拟以确定喷射位置，流场模拟会模拟锅炉温度、气体流动和烟气混合情况，以确定合适的喷射位置。

技术参数

喷枪采用快速接头连接方式，外螺纹链接及内螺纹链接方式，拆卸方便；

采用保护碳化硅保护套管，锅炉SCR氨水喷枪价格，具有耐高温，耐磨损等特点，无需另设冷却装置

就可确保喷枪长期安全、稳定运行；

喷枪体保小，套管外径只有24mm -36mm，可直接安装于炉壁上。

喷枪采用保护套管及活动法兰连接。可手动将喷伸进或者退出炉内；

采用金属保护管套，套管采用先进的热处理技术，保证了保护套管具有耐高温及耐磨损强度

保护套管设有风冷接口，确保高温环境下长时间使用。

信阳SCR氨水喷枪价格-北科环保-电厂SCR氨水喷枪价格由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司为客户提供“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”等业务，公司拥有“北科环保”等品牌，专注于工业制品等行业。，在山东省潍坊市高密市开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。