

高转速躺卧深井泵 带止回阀 厂家 木箱包装 特殊电压

产品名称	高转速躺卧深井泵 带止回阀 厂家 木箱包装 特殊电压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	15610.00/台
规格参数	材质:铸铁、不锈钢 特征:大流量、高扬程、高压、大功率 用途:水库、湖泊、水池、矿坑
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

高转速躺卧深井泵用途和参数范围：

高转速躺卧深井泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

- (1) 每小时泵的流量：3-600m/h
- (2) 扬程高度：6-3000m
- (3) 使用电压：220-11KV
- (4) 使用功率：3.5-450KW
- (5) 适应井径：100QJ-500QJ

高转速躺卧深井泵技术参数

出水口直径根据流量不同分为DN80mm。DN100mm.DN125mm。三种口径，机组出水口法兰固定螺栓数量为：8条，型号为14×55（8.8级），螺栓中心距离180mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径215mm内径分3"4"5"厚度18mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

高转速躺卧深井泵允许介质范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6:氯离子的含量不大于400mg/L

7:机组必须完全浸没水中工作。

高转速躺卧深井泵对水质要求：

(1)一般无腐蚀性清水.

(2)水中含沙量不大于0.01%.

(3)酸碱度PH值在6.5-8.5的范围内.

(4)水中氯含量不大于400mg/L.

(5)硫化氢含量不大于1.5mg/L

(6)水温不高于20 .

(7)电机腔内必需充满蒸馏水(或洁净的清水)

(8)水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下.电泵机组侵入静水位以下不得大于70米.电机底部距离井底不得小于5米。